DIGITUS Switch 24 porte 10/100/1000 + 4SFP+ UPLINK, 19", L2+ features

DN-80223
EAN 4016032485452

Switch 24 porte GE 4 SFP+ UPLINK L3 Switch 24 porte 10/100/1000+4SFP+ UPLINK

Grazie alle 24 porte RJ45 Gigabit e ai quattro slot di espansione indipendenti per moduli SFP + fibra ottica, Digitus DN-80223 è ideale per collegare le reti locali ai data center.Dotato di 4 * posti scheda 10G SFP+ permette di adattatore la rete in modo flessibile. Lo switch Uplink 10G offre prestazioni elevate, Enterprise QoS, criteri di sicurezza avanzati e ampie funzionalità di gestione Layer 2+. Con tutte queste funzioni avanzate lo switch è efficiente e flessibile per poter soddisfare pressoché tutti i requisiti IT.

Switch 19" a 24 porte 10/100/1000 + 4 porte SFP+ UPLINK, funzioni L2+

- Norme: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1X, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
- Interfaccia: 24*porte 10/100/1000Mbps RJ45, 4*slot 10G SFP+, 1*console
- Indicatore a LED: PWR, LNK/ACT, SYS
- Supporti di rete: 10BASE-T: Cavo UTP delle categorie 3, 4, 5≤100m), 100BASE-TX: Categoria UTP 5, cavo 5e (≤100m), 1000BASE-T: Cavo UTP della categoria 5e, 5≤100m 1000BASE-X: MMF, SMF, 10GBASE-X: MMF, SMF
- Tabella indirizzi MAC: 16K auto-learning, auto-aging
- Jumbo Frame: 12K byte
- Modalità di trasmissione: Store and forward
- Velocità di trasmissione del pacchetto: 95.23Mpps
- Capacità di commutazione: 128Gbps
- Buffer pacchetto: 12Mbit
- Dimensioni (Lungh.*Largh.*Alt.): 440*260*44mm
- Numero di ventole: Senza ventole
- Opzioni di risparmio energetico: IEEE 802.3az
- Alimentazione: 24W
- Tensione di ingresso: 12V/2A
- Temperatura operativa: 0°C ~ 40 °C
- Temperatura di conservazione:-40 °C ~ 70 °C
- Umidità dell'aria per il funzionamento: 10% ~ 90%, non condensa
- Umidità dell'aria per la conservazione: 5% ~ 90%, non condensa
- Impostazioni del sistema: Informazioni di base, stato del sistema, gestione degli utenti, configurazione SNTP, importazione/esportazione di file di configurazione, aggiornamento del firmware
- Impostazioni porta: Configurazione di base, statistiche delle porte, tempesta di trasmissione, limitazione della velocità delle porte, sicurezza delle porte, link aggregation, mirroring delle porte e isolamento delle porte, aggregazione delle porte, bilanciamento del carico, aggregazione statica, LACP
- MAC binding: MAC binding statico, apprendimento dinamico, conversione automatica del MAC binding, aging de MAC e limitazione dell'apprendimento e filtraggio del MAC
- Configurazione VLAN: Informazioni VLAN, configurazione VLAN, configurazione porta VLAN, Voice-VLAN, QinQ, guest VLAN, GVRP, MVR
- ARP: IP Source Guard, controllo ARP, gratuitous ARP, difesa ARP, DAI, Tri-Binding
- DHCP: IPV4/IPV6 DHCP-Snooping, DHCP-Server, DHCP-Relay
- STP: STP/MSTP/RSTP, PortFastRoot Guard, Bpdu Guard
- Configurazione SNMP: SNMP-Community, vista SNMP, SNMP-TRAP, SNMP (V1,V2C,V3)
- Configurazione RMON: RMON(1,2,3,9)
- Configurazione ACL: ACL standard, ACL basate su ipv6, ACL estese, ACL basate su Mac, ACL esperte e ACL a intervallo temporale
- Configurazione QOS: Applicazione QOS, strategia di pianificazione QOS, assegnazione delle (DSCP&CoS)
- Configurazione snooping IGMP: Configurazione SNOOPING IGMP, informazioni dei gruppi Multicast, IGMP SNOOPING VLAN, IGMP SNOOPING (V1,V2,V3)
- ERPS: Configurazione ERPS, modalità ERPS, ruolo ERPS
- LLDP: Configurazione TLV LLDP per la visualizzazione delle informazioni di rete
- Disattivazione errori: Disabilitazione errori, riconoscimento loopback
- Web tools: Ping/Ping6, Traceroute/Traceroute 6, riconoscimento cavi
- Gestione log: Gestione log e informazioni di debug
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: sì
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: 19 pollici
- VLAN: sì

Package contents

- Switch di rete a 24 porte RJ45, 4 switch uplink 10G SFP+
- Cavo elettrico
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	19.00	389.00	509.00	345.00	68,310,300.00
Packaging Unit Inside	1	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.80	315.00	495.00	72.00	11,226,600.00
Net single without Packaging	0	3.16	260.00	440.00	44.00	5,033,600.00

More images: