

DIGITUS Switch PoE industriale da 8 porte 10/100Base-TX(PoE) a 100Base-FX

DN-651133
EAN 4016032485469



Switch Fast Ethernet PoE industriale 8+1 porte Non gestito, 8 porte RJ45 10/100 Mbits

DN-651133 è uno Switch Fast Ethernet PoE industriale con 8 porte 10/100 Mbps RJ45 +1 porta 100Mbps base-FX. Lo Switch industriale ha una temperatura di esercizio da -40° a 80°, ha una struttura solida e può essere utilizzati in qualsiasi ambiente difficile. Lo Switch può essere installato facilmente su una guida DIN. L'ampio intervallo di temperatura, l'alloggiamento con classe di protezione IP40 e l'indicatore LED rendono lo switch DN-651133 un dispositivo Plug-and-Play di qualità industriale che offre agli utenti una soluzione affidabile e comoda per il collegamento in rete dei dispositivi Ethernet.

DN-651133 è uno Switch Ethernet PoE 8+1 porte (IEEE 802.3 af/at) adatto per impieghi industriali (IP40) che mette a disposizione una potenza di trasferimento dati senza interferenze in ambiente industriale difficile.

- 8 porte 10/100 Base-Tx RJ45 con funzione di auto-negoziante e Auto-MDI/ MDI-X
- 1 porta 100Base-Fx interfaccia SFP
- 48V - 57V DC, possibilità di collegamento elettrico ridondante
- Temperatura operativa: da - 40° a 80°
- Alloggiamento in alluminio IP40
- Supporta protezione ESD 6KV DC Ethernet
- Supporta protezione EFT 6KV DC per la linea elettrica
- Protezione da vibrazioni, urti e caduta
- Facile installazione su guida DIN
- Specifiche prestazionali: Larghezza di banda: 1.8Gbps, memoria buffer del pacchetto: 1,25 Mbit, velocità di trasmissione pacchetto: 1.4Mpps, tabella indirizzi MAC: 2K
- Controllo di flusso: Utilizza la tecnologia backpressure per half duplex, utilizza la tecnologia "pause frame" nella modalità full duplex
- Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio della classe di protezione IP40
- Indicatore a LED: Energia: Rosso, fibra ottica: Link 2 (verde), Ethernet: Giallo

- Ingresso corrente: Da 48 a 57V DC, è possibile installare un'alimentazione elettrica ridondante
- Consumo di energia: <8 Watt
- Protocolli di rete: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u; 100Base-TX/FX;
- Standard industriale: FCC CFR47 parte 15, EN55022/CISPR22, classe A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contatto), ±12kV (aria), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): Allacciamento elettrico: ±4kV; collegamento dati: ±2kV, IEC61000-4-5 (sovratensione): Allacciamento elettrico: ±2kV/DM, ±4kV/CM; collegamento dati: ±2kV, IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz), IEC61000-4-16 (linea in modo comune): 30 V (durata), 300 V (1s) (150kHz-80MHz), IEC61000-4-16 (linea in modo comune): 30 V (durata), 300 V (1s)
- Dimensioni (Largh. x Prof. x Alt.): 142.5 x 107.1 x 53.5 mm
- Peso: Peso del prodotto: 0.70kg
- Ambiente di lavoro: Temperatura di esercizio: da -40 a max. 80°; temperatura di conservazione: da -40 a max. 80°
- Umidità relativa dell'aria: Da 5% a max. 95 % (non condensa)
- Numero di porte: 8
- Standard PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 1
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: no

Package contents

- Switch Ethernet PoE 8+1 porte
- Manuale

