

DIGITUS® Chargeur USB-C, 2 ports, 65 W GaN

DA-10063

EAN 4016032485803



Mini chargeur USB-C, 2 ports, 65 W 2x USB-C, 45+20 W, blanc

Le chargeur Dual Port de DIGITUS® est un chargeur de voyage haute performance avec une puissance de sortie maximale de 65 W. Équipé de 2 connecteurs C, la puissance totale prend en charge jusqu'à 65 W et peut donc charger 2 appareils (45 W + 20 W) en même temps. Compatible avec plusieurs protocoles (fonction PPS incluse, Samsung S20/S20+/S10/S10+/Note10 et autres tablettes et smartphones). La protection intégrée contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits offre plus de sécurité. De plus, la protection intégrée contre la surchauffe empêche les éventuels surcharges et dommages au chargeur ou aux appareils connectés.

Chargeur GaN haute performance avec une puissance allant jusqu'à 65 W pour tous les types d'appareils USB-C

- Type : Chargeur/adaptateur secteur
- Raccordement : 2x USB-C
- Compatible avec les smartphones équipés d'un adaptateur de charge de 65 W, p. ex. Apple, XIAOMI, Google, Samsung S20, S20+, S10, S10+, Note10 et tablettes

- Prise en charge de Power Delivery 3.0 et de la fonction PPS avec une puissance de charge de 65 W
- Tension d'entrée : 100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz
- "Tension de sortie : ⓂUSB-C1+C2 : PD 65 W (PD : 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A), PPS : 3,3V - 21 V / 3,25 A)"
- "Tension de sortie : USB-C1+C2 : ⓂC1 : PD 45 W (PD : 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 20 V / 2,25 A), PPS : 3,3 - 16 V / 3 A ⓂC2 : PD 20 W (5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A), PPS : 3,3 - 5,9 V / 3 A, 3,3 - 11 V / 2,2 A, 20 W max."
- Protection contre les surtensions / Protection contre les surintensités / Protection contre les surcharges / Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la surchauffe avec mise hors service et récupération automatique (Auto Recovery)
- Dimensions : 38 x 40,5 x 85 mm (L x l x H)
- Couleur : Blanc
- Poids : 122 g

Package contents

- 1x adaptateur de charge Mini USB-C
- QIG (guide d'installation rapide)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	13.00	23.50	47.00	13.00	14,358.50
Packaging Unit Inside	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.26	5.00	16.50	4.30	354.75
Net single without Packaging	0	127.00	3.80	4.05	4.40	67,716.00

More images:

