

DIGITUS® Caricatore USB-C, 2 porte, 65 W GaN

DA-10063

EAN 4016032485803



Caricatore USB-C Mini, 2 porte, 65 W 2 USB-C, 45W+20W, bianco

L'adattatore di ricarica a doppia porta di DIGITUS® è un dispositivo di ricarica da viaggio altamente efficiente con una potenza di uscita massima di 65 W. Dotato di 2 porte C supporta una potenza totale fino a 65 W e può caricare 2 dispositivi contemporaneamente (45 W + 20 W). Compatibile con svariati protocolli (con funzione PPS, supporta Samsung S20, S20+, S10, S10+, Note10 e altri tablet e smartphone). La protezione integrata di sovratensione, sovracorrente e cortocircuito garantisce maggiore sicurezza. Inoltre, la protezione integrata contro il surriscaldamento previene possibili sovraccarichi e danni al caricatore o ai dispositivi collegati.

Adattatore di ricarica GaN ad alte prestazioni con una potenza fino a 65 W per tutti i tipi di dispositivi USB-C

- Tipo: Caricatore/alimentatore
- Collegamento: 2 USB-C
- Compatibile con gli smartphone con adattatore di ricarica 65 W, ad esempio Apple, XIAOMI, Google, Samsung S20, S20+, S10, S10+, Note10 e tablet

- Supporta Power Delivery 3.0 e funzione PPS con potenza di ricarica di 65 W
- Tensione di ingresso: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- "Tensione di uscita: USB-C1/C2: PD 65 W (PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A), PPS: 3.3V-21V/3.25A"
- "Tensione di uscita: USB-C1+C2: C1: PD 45 W (PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2.25A), PPS: 3.3 - 16V/3A C2: PD 20 W (5V/3A, 9V/2.22A) PPS: 3.3-5.9V/3A, 3.3V-11V/2.2A, 20 W max"
- Protezione da sovratensione/protezione da sovracorrente/protezione da cortocircuito
- Protezione dal surriscaldamento con spegnimento e recupero automatico (Auto-Recovery)
- Dimensioni: Lungh. 38 x Largh. 40,5 x Alt. 85 mm
- Colore: Bianco
- Peso: 122 g

Package contents

- 1 mini adattatore di ricarica USB-C
- QIG (istruzioni brevi di installazione)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	13.00	23.50	47.00	13.00	14,358.50
Packaging Unit Inside	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.26	5.00	16.50	4.30	354.75
Net single without Packaging	0	127.00	3.80	4.05	4.40	67,716.00

More images:

