

# DIGITUS PoE midspan Gigabit actif 802.3at

**DN-95132**  
**EAN 4016032485834**



### Injecteur PoE+ Gigabit Ethernet 802.3at, 30 W, petit boîtier, blanc

Le DN-95132 est un injecteur PoE midspan actif pour l'intérieur, spécialement conçu pour les applications complexes backhaul et réseau. Il fournit un courant de 52 VCC / 0,58 A pour les appareils alimentés (PD) distants via 2 sorties (2 paires). Il prend en charge des appareils 10/100BASE-T et Gigabit. Il convient aux appareils alimentés par PoE (30 W), tels que les points d'accès sans fil, les routeurs WLAN, les caméras réseau, les téléphones IP, les antenne micro-ondes et autres périphériques Power over Ethernet. Il est conforme à la norme PoE IEEE802.3af/at. Son boîtier en plastique IP40 est résistant au feu. Il fonctionne avec une large tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA à 50 ou 60 Hz. À l'intérieur de l'appareil, une puce de reconnaissance identifie et classe l'appareil alimenté avant de l'alimenter en électricité. Il ne fournit du courant que lorsqu'un appareil alimenté conforme est détecté.

**La distance effective d'utilisation est de 100 mètres via un câble Cat. 5e/6. Il est petit par la taille, mais extrêmement performant**

- IEEE802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE802.3u 100BASE-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- Conforme à la norme PoE IEEE802.3af/at
- Conforme RoHS
- Conforme WEEE
- Entrée : 100 – 240 VCA, 1,0 A, 50/60 Hz

- Sortie : 52 VCC, 580 mA
- Broches d'alimentation : 4/5(+), 7/8(-)
- Débit de données : 10/100/1000 Mbit/s
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 %, sans condensation
- Température de stockage : -20 °C à +70 °C
- Humidité de stockage : 10 % à 90 %, sans condensation
- Altitude de fonctionnement : jusqu'à 2000 mètres
- Homologations : CE / FCC
- Boîtier : Plastique
- Couleur : Blanc
- Indice IP : IP40
- Dimensions : 107,3 x 56 x 34 mm
- Poids : 146,8 g
- Indicateur de puissance : Jaune
- Indicateur de charge PoE : Vert
- Budget d'alimentation PoE: 30 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non

### Package contents

- Injecteur PoE DN-95132
- Injecteur PoE DN-95132
- 1 x câble réseau
- 1 x manuel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	0.64	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	9.70	16.50	4.00	640.20
Net single without Packaging	0	0.14	5.60	10.73	3.45	207.30

More images:

