

DIGITUS® Câble de connexion USB-C 4 Gen2- USB-C, 3m

DB-300443-030-S

EAN 4016032485889



Câble de connexion USB4 Gen2, TypeC à TypeC, boîtier en aluminium PP Braid 8K@30Hz, 4K@60Hz, PD3.0, 20Gbits/s, 3m, sw

Le câble Digitus® USB 4.0 de 3e génération avec boîtier en aluminium est le plus polyvalent des câbles. Grâce au protocole Thunderbolt 3, il est possible de réaliser des transmissions PCI Express, DisplayPort et d'hôte à hôte. Ce câble permet de transmettre des signaux audio/vidéo, des données et de l'électricité. La vitesse de transfert des données est de 20 Gbit/s, soit 4x plus rapide que l'USB 3.0 (5Gbit/s) et 2x plus rapide que l'USB 3.1 (10 Gbit/s). Il est ainsi possible de transférer des données volumineuses telles que des films et de la musique en quelques secondes. Les signaux vidéo sont transmis au maximum en 8K avec un taux de rafraîchissement de 30 Hz. En outre, les résolutions 8K (7680 x 4320) @30Hz (double mode possible) et 4K (3840 x 2160) @60Hz sont également supportées. Grâce à l'USB Power Delivery Revision 3.0, la fonction de charge rapide est assurée. Avec le chargeur correspondant, vous pouvez recharger vos appareils intelligents en peu de temps avec une puissance maximale de 60 W (3 A / 20 V). L'interface USB type C permet une large compatibilité avec les appareils équipés de ce connecteur.

Le câble USB4 Gen2 est polyvalent et prend en charge les modes de transfert suivants : audio/vidéo/transfert de données/fonction de chargement

- Supporte : 8K (7680 x 4320) @30Hz.
- Supporte : 4K (3840 x 2160) @60Hz
- Supporte des taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbit/s
- Rétrocompatibilité avec Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 et USB 2.0
- Supporte USB Power Delivery Revision 3.0 (PD 3.0) avec 20V, 3A et 60W
- Matériau des conducteurs : CU
- Connecteur 1 : USB type C, mâle
- Connecteur 2 : USB type C, mâle
- Dimension connecteur 1 : 6.65*2.4mm
- Dimension connecteur 2 : 6.65*2.4mm
- Couleur des connecteurs : Noir
- surface de contact : plaqué or

- Nombre de PINS : 22
- Capot : moulé
- Matériau extérieur du câble : PP
- Boîtier du connecteur : aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 5,0 mm
- Résistance à la traction : 4 Kg/min
- AWG : 30
- Rayon de courbure : 60
- Couleur du câble : noir
- Blindage : Double blindage
- Produit USB-C : oui
- poids total : 45g
- Remarques du fabricant :
- Si vous connectez un écran/téléviseur/projecteur USB-C à un PC équipé de l'USB Type-C, veuillez vous assurer que votre écran USB-C prend en charge la sortie de signal DisplayPort.
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Pour utiliser une double sortie 4K, le périphérique USB 4 doit prendre en charge le protocole PD3.0

Attributes

- AWG: 32
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur USB-C
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme USB: USB 4.0
- Longueur: 3 m
- Blindage: Double blindage

Package contents

- 1x câble de connexion USB 4.0 type-C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	8,024.00	36.00	26.00	42.00	39,312.00
Packaging Unit Inside	20	4,012.00	17.00	24.00	41.00	16,728.00
Packaging Unit Single	1	0.20	8.00	23.00	4.00	736.00
Net single without Packaging	0	0.14	300.00	17.00	3.00	15,300.00

More images:

