

DIGITUS Gigabit Active 802.3af PoE Midspan

DN-95131 EAN 4016032486107





Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3af, weiss 802.3af, 15,4 W kleines Gehäuse, weiss

DN-95131 ist ein aktiver PoE-Midspan-Injektor für Innenräume, der speziell für komplexe Backhaul- und Netzwerkanwendungen entwickelt wurde. Er liefert 48Vdc, 0,32A Strom für Remote-PDs über 2 Paar Ausgang. Er unterstützt sowohl 10/100 Base-T als auch Gigabit-Geräte. Er eignet sich für 15,4W PoE PDs, wie z.B. drahtlose APs, WLAN-Router, Netzwerkkameras, IP-Telefone, Mikrowellenradios und andere Power-Ethernet-Endgeräte. Es entspricht vollständig dem IEEE802.3af PoE-Standard. Es ist in einem feuerfesten IP40-Kunststoffgehäuse untergebracht. Er arbeitet mit einer breiten Eingangsspannung von 100-240 VAC, 50 oder 60 Hz. Im Inneren befindet sich ein Erkennungschip, der den PD erkennt und klassifiziert, bevor er ihn mit Strom versorgt. Er liefert erst dann Strom, wenn ein standardkonformer PD erkannt wird.

Die effektive Entfernung beträgt 100 Meter über Cat5e/Cat6-Kabel. Es ist klein von der Größe, aber ist hochleistungsfähig.

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Vollständig konform mit dem IEEE802.3af PoE-Standard
- RoHS-Konformität

- WEEE-Konformität
- Eingang: 100-240Vac 0.5A 50/60Hz
- Ausgang: 48Vdc 320mA
- Stromanschlüsse: 4/5(+), 7/8(-)
- Datengeschwindigkeit: 10/100/1000Mbps
- Betriebstemperatur: 0 bis 40 bis
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20% bis 80%, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -20 bis 70
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10% bis 90%, nicht kondensierend
- Betriebshöhe: bis zu 2000 Meter
- Sicherheitszulassungen: CE/FCC
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- IP-Bewertung: IP40
- Größe: 85mm X 30mm X 46mm
- Gewicht: 100g
- Betriebsanzeige : Gelb
- PoE-Lastanzeige : Grün
- · Industrielle Nutzung: nein

Lieferumfang

- DN-95131 PoE Injektor
- Netzkabel x 1
- Bedienungsanleitung x 1
- Bedienungsanleitung x 1

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	0,64	35,50	43,50	22,00	33.973,50
Innen-VPE	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,01	9,70	16,50	4,00	640,20
Netto einzeln ohne VP	0	0,14	5,60	10,73	3,45	207,30



Weitere Anwendungsbilder:











