

DIGITUS Chargeur USB universel 4 ports, 150 W GaN

DA-10181
EAN 4016032486985



Chargeur USB 4 ports, 150 W GaN 150 W, 2x USB-C, 2x USB A, PD 3.0

L'adaptateur de charge USB 4 ports de DIGITUS® est une solution de charge puissante pour une utilisation quotidienne avec la dernière technologie GaN qui vous offre une charge efficace et plus rapide avec un faible dégagement de chaleur dans de petites dimensions. L'adaptateur haute performance a une puissance de charge maximale de 150 W. Équipé de 2 ports USB-C et 2 ports USB A, il prend en charge une puissance totale allant jusqu'à 150 W et peut donc charger 4 appareils en même temps. Il est compatible avec les protocoles de charge rapide les plus courants, et donc avec presque tous les appareils. La protection intégrée contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits offre plus de sécurité. De plus, la protection intégrée contre la surchauffe empêche les éventuels surcharges et dommages au chargeur ou aux appareils connectés.

Chargeur GaN haute performance 4 ports avec une puissance allant jusqu'à 150 W pour tous les types d'appareils USB-C / USB A

- Ports : 2x USB-C™ + 2x USB A
- Prise en charge de Power Delivery 3.0 et de la fonction PPS avec une puissance de charge de 150 W
- Tension d'entrée : 100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz

- Tension de sortie : USB-C 1 / USB-C 2 : PD 100 W (PD : 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A) PPS : 3,3 – 21 V / 5 A
- Tension de sortie : USB A 1 / USB A 2 : 22,5 W (5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A) SCP & QC 3.0
- Tension de sortie : USB C1+C2+A1+A2 : C1 : 100 W + C2 : 30 W + A1 : 10 W + A2 : 10 W
- Protection contre les surtensions / Protection contre les surintensités / Protection contre les surcharges / Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la surchauffe avec mise hors service et récupération automatique (Auto Recovery)
- Dimensions : 85 x 52 x 52 mm (L x l x H)
- Couleur : noir / argent
- Poids : 500 g
- Attention : Si plusieurs appareils sont connectés, l'adaptateur choisit le protocole de charge rapide correspondant afin de répartir l'énergie de manière optimale pour chaque appareil, ce qui entraîne une interruption de la connexion 2 à 3 fois avant que la charge rapide ne commence.

Package contents

- 1x chargeur universel
- 1x QIG (guide d'installation rapide)
- 1x câble réseau

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	15.50	102.00	5.60	8,853.60
Net single without Packaging	0	0.50	8.20	5.20	5.20	221.72

More images:

