

DIGITUS Adattatore di ricarica universale USB a 4 porte, 150W GaN

DA-10181
EAN 4016032486985



Adattatore di ricarica USB a 4 porte, 150W GaN 150W, 2x USB-C, 2x USB-A, PD3.0

L'adattatore di ricarica USB a 4 porte di DIGITUS® è una potente soluzione di ricarica per l'uso quotidiano con la più recente tecnologia GaN, che offre una ricarica efficiente e più veloce con una bassa generazione di calore in dimensioni ridotte. L'adattatore di ricarica potente ha una potenza di uscita massima di 150W. Dotato di 2 porte USB-C e 2 porte USB-A supporta una potenza totale fino a 150W e consente di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Compatibile con tutti i comuni protocolli di ricarica rapida e quindi pressoché con tutti i dispositivi. La protezione integrata di sovratensione, sovracorrente e cortocircuito garantisce maggiore sicurezza. Inoltre, la protezione integrata contro il surriscaldamento previene possibili sovraccarichi e danni al caricatore o ai dispositivi collegati.

Adattatore di ricarica GaN a 4 porte ad alte prestazioni con una potenza fino a 150W per tutti i tipi di dispositivi USB-C/USB-A

- Collegamento: 2x USB-C™ + 2x USB A
- Supporta Power Delivery 3.0 e funzione PPS con potenza di ricarica di 150 W
- Tensione di ingresso: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

- Tensione di uscita: USB-C1/C2: PD 100W (PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A) PPS: 3.3V-21V/5A
- Tensione di uscita: USB-A1/A2: 22,5W (5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) SCP & QC3.0
- Tensione di uscita: USB-C1+C2+A1+A2: C1: 100W + C2: 30W + A1: 10W + A2: 10W
- Protezione da sovratensione/protezione da sovracorrente/protezione da sovraccarico/protezione da cortocircuito
- Protezione dal surriscaldamento con spegnimento e recupero automatico (Auto-Recovery)
- Dimensioni: Lungh. 85 x Largh. 52 x Alt. 52 mm
- Colore: nero/argento
- Peso: 500 g
- Attenzione: Se sono collegati più dispositivi, l'adattatore seleziona il rispettivo protocollo di ricarica rapida per suddividere in modo ottimale l'energia per ciascun dispositivo; ciò comporta un'interruzione della connessione 2-3 volte prima dell'avvio della ricarica rapida.

Package contents

- 1 adattatore di ricarica universale
- 1 QIG (istruzioni brevi di installazione)
- 1 cavo di rete

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	15.50	102.00	5.60	8,853.60
Net single without Packaging	0	0.50	8.20	5.20	5.20	221.72

More images:

