

# DIGITUS Switch KVM, 2x1 HDMI, HDMI Out, USB, 4Kx2K@60Hz

DS-12874  
EAN 4016032487517



### Switch KVM, 2x1, ingresso HDMI, uscita HDMI 4Kx2K@60Hz

Lo Switch KVM a 2 porte DIGITUS® è uno Switcher KVM HDMI ad alte prestazioni. Instrada video e audio ad alta risoluzione (in più risoluzioni fino a 4kx2k@60Hz) da una delle varie sorgenti ai dispositivi di visualizzazione. Questo Switcher KVM HDMI non solo ha una funzione di commutazione tramite pulsante, ma anche una funzione intelligente e una funzione di hot-plugging.

### Gestione di 2 PC con una tastiera e un mouse USB - Passaggio da un computer all'altro con la semplice pressione di un tasto o del telecomando

- Ingressi: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x ingressi audio, 2 x uscite audio
- Uscite: 1 x HDMI®, 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio, 2 x USB A 2.0
- Porte aggiuntive sul pannello frontale: 2 x USB A 3.0, 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio, ricevitore a infrarossi, uscita IR
- Ingressi/uscite audio: presa jack stereo da 3,5 mm
- LED pannello frontale: energia, 2 x online, 2 x selezione PC
- Interruttore: energia on/off, commutazione PC1 / PC2
- Versione HDMI®: 2.0
- Versione HDCP: 2.2 / 1.4
- Risoluzione UHD: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Sottocampionamento: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0

- Larghezza di banda HDMI®: 18 Gbps tutti i canali (6 Gbps a canale), supporta HDR
- Profondità di colore HDMI®: 36 bit (tutti i canali)
- Alimentazione adattatore di rete: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Alimentazione switch KVM: 5 V / 3 A
- Temperatura operativa: 0°C ~ 45°C
- Umidità dell'aria per il funzionamento: 10% - 85% RH (non condensa)
- Materiale alloggiamento: metallo
- Incluso supporto per il montaggio a parete
- Ricevitore esterno per segnali del telecomando incluso
- Dimensioni: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (Largh. x Prof. x Alt.)
- Peso: 366 g
- Colore: nero

### Package contents

- 1 x switch KVM, 2 porte, 4K60Hz, 2 x ingressi HDMI, 1 x uscita HDMI
- 1 x adattatore di rete per switch KVM
- 2 x cavi di collegamento USB 3.0 (da USB B a USB A)
- 2 x cavi HDMI
- 1 x telecomando a infrarossi
- 1 x ricevitore a infrarossi con cavo di collegamento
- 2 x staffe di montaggio per montaggio a parete/sulla scrivania
- 2 x staffe di montaggio per montaggio a parete/sulla scrivania
- 1 manuale utente

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	0	0.36	2.60	7.50	17.80	347.10

More images:

