

DIGITUS Commutateur industriel 4+2 ports Gigabit Ethernet PoE

DN-651149
EAN 4016032489252



Switch industriel 4+2 ports Gigabit Ethernet PoE 4 ports GE PoE RJ45, 2 ports GE SFP

Le DN-651149 est un switch industriel robuste 4+2 ports Gigabit Ethernet PoE pour les environnements difficiles. Avec des performances à vitesse filaire sans blocage, il offre 4x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (chacun jusqu'à 30 W PoE) + 2x 1000 Base-Fx ports. Le boîtier IP40 avec alimentation redondante est idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil de -40 à 80.

4 x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x ports 1000Base-Fx. Le boîtier IP40 avec alimentation redondante est idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil de -40 à 80.

- Supporte le contrôle de débit IEEE802.3x, et la backpressure
- Supporte la technologie store-and-forward pour un transfert de données optimisé
- Détection/réglage automatique de la vitesse et du half/full duplex
- 4 ports PoE avec jusqu'à 30 W
- Bande passante : 14 Gbps
- Mise en mémoire tampon des paquets : 1,2 Mbit
- Taille du transfert de paquets : 10,5 Mbps
- Taille de la table d'adresses MAC : 2K
- Taux de trame jumbo : 9000 octets
- Protection ESD : 6 kV (DC)
- Protection EFT : 6 kV (DC)
- Boîtier métallique, IP40
- Protection contre la foudre et les surtensions de 4 kV
- Convient pour le montage sur rail DIN (profilé chapeau)
- Alimentation redondante avec fonction de protection contre l'inversion de polarité

- alimentation électrique : 48 à 57 V
- Consommation électrique : <5 W
- V-LAN : non
- Borne amovible
- Classe de protection : IP40
- Dimensions : 142.5 x 107.1 x 53.5 mm
- poids : 0,54 kg
- Température de fonctionnement : -40 à 80 ° C
- Température de stockage : -40 à 80 ° C
- Humidité : 5% à 95% (sans condensation)
- MTBF : 300 000
- Puissance maximale / connexion (W) : 100 W

Attributes

- Nombre de ports: 4
- Budget d'alimentation PoE: 100 W
- Norme PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: RJ45/SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- VLAN: Non

Package contents

- 1x commutateur industriel Gigabit Ethernet PoE
- 1x manuel d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	14	0.00	22.50	39.00	46.50	11.80
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	6.60	15.80	21.30	2,221,160.00
Net single without Packaging	0	0.70	4.42	10.30	14.37	654.21

