

# DIGITUS Sistema Edge - 24U, 800 x 1200 mm, raffreddamento attivo 2.5 kW

DN-47110  
EAN 4016032489726



### Armadio sistema Edge, raffreddamento attivo, 24U 800x1200 mm raffreddamento attivo 2,5 kW, PDU, ATS, RMS, sensore

L'armadio 24U ha un'altezza di 1200 mm, una larghezza di 800 mm e una profondità di 1200 mm. Rimangono disponibili 20 unità di rack per i dispositivi forniti dai clienti. Una presa multipla commutabile con 12 uscite C13 e protezione contro le sovratensioni e un'altra presa multipla con 5 prese munite di messa a terra offrono prese sufficienti per tutte le applicazioni. Un semplice dispositivo di monitoraggio permette il controllo a distanza dei parametri più importanti (temperatura, umidità dell'aria). Un interruttore di trasferimento automatico con 6 connessioni C13 e 1 C19 garantisce inoltre un'alimentazione ridondante per i componenti della rete. L'unità di raffreddamento compatta ad alta efficienza (DN-97330) con potenza di 2,5 kW installata sul tetto consente una gestione ideale della temperatura senza occupare spazio nel rack.

- 24U 800 x 1200 mm, armadio del server IP54, compartimentazioni dell'aria, grigio (RAL 7035)
- Unità d'aria condizionata da tetto, 2,5 kW con volume d'aria fino a 500 m³/h
- Sistema di monitoraggio del rack, 12 ingressi digitali, alimentatori ridondanti, 4 porte del sensore
- PDU commutata, 16 A, 12 x IEC C13, protezione contro le sovratensioni, RCM

- PDU in alluminio 1U, montaggio su rack, 5 con contatto di protezione 16A, 230VAC, 50/60Hz, overvoltage, Net filter, Switch
- Armadio: 24U, 800 x 1200 mm (IP54)
- Capacità di carico: 1500 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Guide di scorrimento: no
- Larghezza: 800 mm
- Metered Power Distribution Unit (PDU): no
- Modulo a batteria: no
- Monitoraggio: sì
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Porta posteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola
- Profondità: 1200 mm
- scheda SNMP: no
- Sensore di temperatura: sì
- Tipo di armadio: Armadio per bordi
- Tipo di raffreddamento: Raffreddamento compatto
- Unità: 24
- Unità di raffreddamento: Unità di raffreddamento su tetto
- Classe di protezione IP: IP54
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Installato: sì

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

