

DIGITUS Système Edge, 24U, 800 x 1200 mm, refroidissement actif 5,5 kW

DN-47111

EAN 4016032489733



Armoire Système Edge, refroidissement Actif, 24U, 800 x 1200 mm 5,5 kW refroidissement par le toit, PDU, ATS, RMS, capteur

L'armoire 24U mesure 1200 mm de haut, 800 mm de large et 1200 mm de profondeur. Il reste 20 unités de hauteur disponibles pour les appareils du client. Une multiprise commutable avec 12 sorties C13 et une protection contre les surtensions et une autre multiprise avec 5 prises de sécurité proposent suffisamment de prises pour toutes les applications. Un simple dispositif de surveillance permet de contrôler à distance les paramètres les plus importants (température, humidité). Un commutateur de transfert automatique avec 6 connecteurs C13 et 1 connecteur C19 assure en outre une alimentation électrique redondante des composants réseau. Le refroidisseur compact très efficace (DN-97331) installé sur le toit, d'une puissance de 5,5 kW, permet une gestion idéale de la température sans occuper d'espace dans le rack.

- 24U, 800 x 1200 mm, armoire de serveur IP54, joints d'étanchéité à l'air, gris (RAL 7035)
- Unité de refroidissement de toit, 5,5 kW avec volume d'air jusqu'à 900 m³/h
- Système de surveillance des racks, 12 entrées numériques, alimentations électriques redondantes, 4 connexions de capteurs
- PDU commuté, 16 A, 12x IEC C13, protection contre les surtensions, RCM

- PDU en aluminium 1U, montage en rack, 5x fiche de sécurité, 16 A, 230 VCA, 50/60 Hz, surtension, filtre réseau, interrupteur
- Armoire: 24U, 800 x 1200 mm (IP54)
- Capacité de charge: 1500 kg
- Capteur de température: Oui
- Cartes SNMP: Non
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Module de batterie: Non
- Panneau arrière: Porte en acier, fermée, un battant
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 1200 mm
- Rails coulissants: Non
- Surveillance: Non
- Type de refroidissement: Système de refroidissement compact
- Type d'armoire: Armoires Edge
- Unité de distribution d'énergie (PDU): Non
- Unités: 24
- Ventilateur: Unité de ventilation de toit
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Indice de protection IP: IP54
- Montage: Non

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

