

DIGITUS Sistema Edge - 24U, 800 x 1200 mm, raffreddamento attivo 5.5 kW

DN-47111
EAN 4016032489733



Armadio sistema Edge, raffreddamento attivo, 24U 800x1200 mm raffreddamento attivo 5,5 kW, PDU, ATS, RMS, sensore

L'armadio 24U ha un'altezza di 1200 mm, una larghezza di 800 mm e una profondità di 1200 mm. Rimangono disponibili 20 unità di rack per i dispositivi forniti dai clienti. Una presa multipla commutabile con 12 uscite C13 e protezione contro le sovratensioni e un'altra presa multipla con 5 prese munite di messa a terra offrono prese sufficienti per tutte le applicazioni. Un semplice dispositivo di monitoraggio permette il controllo a distanza dei parametri più importanti (temperatura, umidità dell'aria). Un interruttore di trasferimento automatico con 6 connessioni C13 e 1 C19 garantisce inoltre un'alimentazione ridondante per i componenti della rete. L'unità di raffreddamento compatta ad alta efficienza (DN-97331) con potenza di 5,5 kW installata sul tetto consente una gestione ideale della temperatura senza occupare spazio nel rack.

- 24U 800 x 1200 mm, armadio del server IP54, compartimentazioni dell'aria, grigio (RAL 7035)
- Unità d'aria condizionata da tetto, 5,5 kW con volume d'aria fino a 900 m³/h
- Sistema di monitoraggio del rack, 12 ingressi digitali, alimentatori ridondanti, 4 porte del sensore
- PDU commutata, 16 A, 12 x IEC C13, protezione contro le sovratensioni, RCM

- PDU in alluminio 1U, montaggio su rack, 5 con contatto di protezione 16A, 230VAC, 50/60Hz, overvoltage, Net filter, Switch
- Armadio: 24U, 800 x 1200 mm (IP54)
- Capacità di carico: 1500 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Guide di scorrimento: no
- Metered Power Distribution Unit (PDU): no
- Modulo a batteria: no
- Monitoraggio: no
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Porta posteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola
- Profondità: 1200 mm
- scheda SNMP: no
- Sensore di temperatura: si
- Tipo di armadio: Armadio per bordi
- Tipo di raffreddamento: Raffreddamento compatto
- Unità: 24
- Unità di raffreddamento: Unità di raffreddamento su tetto
- Classe di protezione IP: IP54
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Installato: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

