

DIGITUS Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW aktive Split-Kühlung

DN-47113
EAN 4016032489757



Edge-System Schrank, akt. Kühl., 42HE 800x1200 mm 7,2 kW Splitkühlung, PDU, ATS, RMS

Der 42 HE-Schrank ist 2100 mm hoch, 800 mm breit und 1200 mm tief. Für kundenseitige Geräte bleiben 29 Höheneinheiten verfügbar. Eine messbare Steckdosenleiste mit 16 x C13, 4 x C19 Ausängen sowie eine weitere Steckdosenleiste mit 5 x Schutzkontaktsteckdosen bieten ausreichend Steckplätze für alle Anwendungen. Ein einfaches Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte). Ein automatischer Transferschalter mit 6 x C13 und 1 x C19 Anschlüssen stellt zusätzlich eine redundante Stromversorgung von Netzwerkkomponenten sicher. Das mitgelieferte, hocheffiziente Split-Kühlgerät (DN-97333) mit 7.2 kW Leistung ermöglicht ein ideales Temperaturmanagement.

- 42HE 800 x 1200 mm, IP54 Serverschrank, Luftabschottungen, grau (RAL 7035)
- Split-Klimagerät, 7,2 kW mit bis zu 2000 m³/h Luftvolumen
- Rack-Überwachungssystem, 12 digitale Eingänge, redundante Netzteile, 4 Sensoranschlüsse
- Messbare PDU, 16 A, 4 x IEC C19, 16 x IEC C13
- 1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 5 x Schutzkontakt 16A,230VAC,50/60Hz,overvoltage,Net filter, Switch

- Batterie Modul: nein
- Breite: 800 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- Gleitschienen: nein
- HE: 42
- Kühleinheit: Splitkühlgerät
- Kühlungsart: Split-Kühlung
- Messbare Steckdosenleiste: ja
- Monitoring: ja
- Rücktür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- Schrank: 42U, 800 x 1200 mm (IP54)
- Schranktyp: Edge System
- Seitenwände: Beidseitig
- SNMP Karte: nein
- Temperatur Sensor: ja
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1500 kg
- IP Schutzklasse: IP54
- Montiert: ja
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innen-VPE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

