

DIGITUS Système Edge, 42U, 800 x 1200 mm, refroidissement actif par split 7,2 kW

DN-47113

EAN 4016032489757



Armoire Système Edge, refroidissement Actif, 42U, 800 x 1200 mm 7,2 kW refroidissement par split, PDU, ATS, RMS, capteur

L'armoire 42U mesure 2100 mm de haut, 800 mm de large et 1200 mm de profondeur. Il reste 29 unités de hauteur disponibles pour les appareils du client. Une multiprise mesurable avec 16 sorties C13 et 4 sorties C19, ainsi qu'une autre multiprise avec 5 prises de sécurité proposent suffisamment de prises pour toutes les applications. Un simple dispositif de surveillance permet de contrôler à distance les paramètres les plus importants (température, humidité). Un commutateur de transfert automatique avec 6 connecteurs C13 et 1 connecteur C19 assure en outre une alimentation électrique redondante des composants réseau. L'unité de refroidissement split très efficace (DN-97333) est dotée d'une puissance de 7,2 kW. Elle est fournie avec l'appareil et permet une gestion idéale de la température.

- 42U, 800 x 1200 mm, armoire de serveur IP54, joints d'étanchéité à l'air, gris (RAL 7035)
- Unité de refroidissement split, 7,2 kW avec volume d'air jusqu'à 2000 m³/h
- Système de surveillance des racks, 12 entrées numériques, alimentations électriques redondantes, 4 connexions de capteurs
- PDU mesurable, 16 A, 4x IEC C19, 16x IEC C13

- PDU en aluminium 1U, montage en rack, 5x fiche de sécurité, 16 A, 230 VCA, 50/60 Hz, surtension, filtre réseau, interrupteur
- Armoire: 42U, 800 x 1200 mm (IP54)
- Capacité de charge: 1500 kg
- Capteur de température: Oui
- Cartes SNMP: Non
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Largeur: 800 mm
- Module de batterie: Non
- Panneau arrière: Porte en acier, fermée, un battant
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 1200 mm
- Rails coulissants: Non
- Surveillance: Oui
- Type de refroidissement: Système de refroidissement par Split
- Type d'armoire: Armoires Edge
- Unité de distribution d'énergie (PDU): Oui
- Unités: 42
- Ventilateur: Unité de refroidissement par Split
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Indice de protection IP: IP54
- Montage: Oui

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

