

DIGITUS Sistema Edge - 42U, 800 x 1200 mm, raffreddamento attivo 7.2 kW

DN-47113

EAN 4016032489757



Armadio sistema Edge, raffreddamento attivo, 42U 800x1200 mm raffreddamento split 7,2 kW, PDU, ATS, RMS, sensore

L'armadio 42U ha un'altezza di 2100 mm, una larghezza di 800 mm e una profondità di 1200 mm. Rimangono disponibili 29 unità di rack per i dispositivi forniti dai clienti. Una presa multipla misurabile con 16 uscite C13, 4 uscite C19 e un'altra presa multipla con 5 prese munite di messa a terra offrono prese sufficienti per tutte le applicazioni. Un semplice dispositivo di monitoraggio permette il controllo a distanza dei parametri più importanti (temperatura, umidità dell'aria). Un interruttore di trasferimento automatico con 6 connessioni C13 e 1 C19 garantisce inoltre un'alimentazione ridondante per i componenti della rete. L'unità di raffreddamento split (DN-97333) in dotazione, altamente efficiente e con una potenza di 7,2 kW, consente una gestione ideale della temperatura.

- 42U 800 x 1200 mm, armadio del server IP54, compartimentazioni dell'aria, grigio (RAL 7035)
- Condizionatore split, 7,2 kW con volume d'aria fino a 2000 m³/h
- Sistema di monitoraggio del rack, 12 ingressi digitali, alimentatori ridondanti, 4 porte del sensore
- PDU misurabile, 16 A, 4 x IEC C19, 16 x IEC C13
- PDU in alluminio 1U, montaggio su rack, 5 con contatto di protezione 16A, 230VAC, 50/60Hz, overvoltage, Net filter, Switch

- Armadio: 42U, 800 x 1200 mm (IP54)
- Capacità di carico: 1500 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Guide di scorrimento: no
- Larghezza: 800 mm
- Metered Power Distribution Unit (PDU): sì
- Modulo a batteria: no
- Monitoraggio: sì
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Porta posteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola
- Profondità: 1200 mm
- scheda SNMP: no
- Sensore di temperatura: sì
- Tipo di armadio: Armadio per bordi
- Tipo di raffreddamento: Raffreddamento split
- Unità: 42
- Unità di raffreddamento: Unità di raffreddamento split
- Classe di protezione IP: IP54
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Installato: sì

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

