

# DIGITUS Station USB-C 11 ports, gris, 2x HDMI, VGA

DA-70898

EAN 4016032490371



## Station USB-C 11 ports, gris, 2x HDMI, VGA USB-C, 3x USB A, RJ45, 1x 3,5 mm, SD/MicroSD

La station d'accueil multifonctionnelle de DIGITUS® vous offre tout pour créer un environnement de travail entièrement équipé. Grâce aux 2 ports HDMI® et VGA, vous pouvez étendre votre bureau à 3 écrans supplémentaires ou connecter des projecteurs/téléviseurs. Incluant l'écran existant, vous pouvez ainsi afficher le bureau de votre ordinateur en miroir sur jusqu'à 4 écrans ou l'étendre sur jusqu'à 3 écrans (2 écrans étendus + 1 écran en miroir). La station d'accueil est également équipée d'un port USB-C™ avec la fonctionnalité Power Delivery (PD), qui permet de pouvoir charger votre ordinateur portable/tablette raccordé pendant son fonctionnement. Trois autres ports USB offrent suffisamment de marge pour raccorder des appareils mobiles supplémentaires, qui peuvent être simultanément chargés et utilisés. Évidemment, d'autres périphériques USB peuvent également être raccordés, comme une souris ou un clavier, via les 3 ports USB 3.0. Deux lecteurs de cartes SD/TF et microSD sont également intégrés, ainsi qu'un port Ethernet Gigabit, grâce auquel vous pouvez relier votre ordinateur portable au réseau local ou à Internet via la station d'accueil avec un câble réseau. L'outil de bureau polyvalent est complété par un port audio stéréo grâce auquel vous pouvez utiliser un micro, un haut-parleur ou un casque. Étendez votre ordinateur portable, tablette ou smartphone grâce à l'unique port USB-C™ de la station d'accueil multifonction DIGITUS®.

### Station d'accueil USB-C™ — complétez votre ordinateur portable ou tablette avec 11 interfaces supplémentaire

- 2x port HDMI® : 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- 1 x port VGA : Full HD (1920 x 1080, 60 Hz)
- Prise en charge du triple affichage – possibilité de connecter 3 écrans en même temps
- Prise en charge des modes SST et MST (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Sortie simultanée de trois signaux vidéo – résolution : 1080p / 60 Hz max. mode SST / MST
- 1 x connecteur USB-C™ : Raccordement à l'hôte (ordinateur portable, tablette)
- 1 x port USB-C™ : Power Delivery 3.0 (100 W max.)

- 3 x ports USB 3.0 : 5 Gbit/s, 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- 1 x lecteur de carte SD : 480 Mbit/s
- 1 x lecteur de carte MicroSD : 480 Mbit/s
- 1 x interface Gigabit Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s
- 1 x port audio : Prise jack 3,5 mm (audio stéréo, microphone)
- Plug and Play — aucune installation de pilotes ou d'applications nécessaire
- Systèmes d'exploitation : Windows 10/8/7, macOS® 9.X et 10.X, Linux, ChromeOS, Android, iOS®
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 80 °C
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 80 °C
- Longueur du câble de raccordement : 20 cm
- Boîtier : Alliage de zinc avec surface en silicène
- Dimensions : 28 x 8 x 1,8 cm (L x l x H)
- Poids : 286 g
- Couleur : argent
- Note du fabricant :
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode DisplayPort Alternate (modes DP-Alt) ainsi que USB Power Delivery (PD)
- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 3
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 3
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 3
- Ports vidéo: HDMI, VGA

### Package contents

- Station d'accueil USB-C™, 12 ports
- GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

**Logistics**

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.00	10.40	31.50	655.20
Net single without Packaging	0	0.00	8.05	27.85	1.76	394.57

**More images:**

