

# DIGITUS® Switch industriale a 8 + 4 porte Gigabit Ethernet

DN-651152

EAN 4016032490487



## Switch industriale a 8 +4 porte Gigabit Ethernet 8 x GE RJ45 + 2 porte SFP+

Il DN-651152 è un robusto switch Gigabit Ethernet industriale a 8 + 4 porte per ambienti difficili. Con prestazioni wire-speed non bloccanti, offre 8 porte RJ45 10/100/1000 BASE-TX + 4x porte 1000 Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40°C a 80°C.

**8 porte RJ45 10/100/1000 BASE-TX + 4 porte 1000Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40°C a 80°C.**

- Supporta il controllo di flusso e la contropressione IEEE802.3x
- Supporta la tecnologia store-and-forward per ottimizzare la trasmissione dei dati
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- Larghezza di banda: 52 Gbps
- Buffer di pacchetti: 4,1 Mbit
- Dimensione di inoltro dei pacchetti: 38,7 Mbps
- Dimensione della tabella degli indirizzi MAC: 8K
- Frequenza fotogrammi Jumbo: 9000 byte
- Protezione ESD: 6 kV (CC)
- Protezione EFT: 6 kV (DC)
- Alloggiamento in metallo, IP40

- Protezione da fulmini e sovratensioni da 4 kV
- Alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Alimentazione: da 12 a 48 V
- Consumo di energia: < 10 W
- Connessione terminale rimovibile:
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: 143,7 x 125 x 47,7 mm
- Peso: 0,7 kg
- Temperatura di esercizio: da -40 a 80 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 80 °C
- Umidità: da 5% a 95% (senza condensa)
- MTBF: 300.000

### Attributes

- Numero di porte: 8
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 4
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: no

### Logistics

|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³          |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Packaging Unit Carton        | 20           | 15.00       | 34.30      | 35.00      | 44.50       | 53,422.20    |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.75        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.75        | 6.60       | 15.80      | 21.30       | 2,221,160.00 |
| Net single without Packaging | 0            | 0.67        | 4.77       | 12.50      | 14.37       | 856.81       |

More images:

