DIGITUS Switch industriale a 8 + 4 porte Gigabit Ethernet

DN-651152
EAN 4016032490487

Switch industriale a 8 +4 porte Gigabit Ethernet 8 x GE RJ45 + 2 porte SFP+

Il DN-651152 è un robusto switch Gigabit Ethernet industriale a 8 + 4 porte per ambienti difficili. Con prestazioni wire-speed non bloccanti, offre 8 porte RJ45 10/100/1000 BASE-TX + 4x porte 1000 Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40 a 80.

8 porte RJ45 10/100/1000 BASE-TX + 4 porte 1000Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40 a 80.

- Supporta il controllo di flusso e la contropressione IEEE802.3x
- Supporta la tecnologia store-and-forward per ottimizzare la trasmissione dei dati
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- Larghezza di banda: 52 Gbps
- Buffer di pacchetti: 4,1 Mbit
- Dimensione di inoltro dei pacchetti: 38,7 Mbps
- Dimensione della tabella degli indirizzi MAC: 8K
- Frequenza fotogrammi Jumbo: 9000 byte
- Protezione ESD: 6 kV (CC)
- Protezione EFT: 6 kV (DC)
- Alloggiamento in metallo, IP40
- Protezione da fulmini e sovratensioni da 4 kV
- Alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Alimentazione: da 12 a 48 V
- Consumo di energia: < 10 W
- Connessione terminale rimovibile:
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: 143,7 x 125 x 47,7 mm
- Peso: 0,7 kg
- Temperatura di esercizio: da -40 a 80 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 80 °C
- Umidità: da 5% a 95% (senza condensa)
- MTBF: 300.000

Attributes

- Numero di porte: 8
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 4
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.00	34.30	35.00	44.50	53,422.20
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	6.60	15.80	21.30	2,221,160.00
Net single without Packaging	0	0.67	4.77	12.50	14.37	856.81

More images:

DC:12-48V
Power1
Power2
PoE:DC48-57V

DN-651152
Industrial 8+4-Port Gigabit Ethernet Switch
DIGITUS
Plug and Play
Lightning Protection
Status indicators
RJ45
SFP

DN-651152
Industrial 8+4-Port Gigabit Ethernet Switch
DIGITUS
Plug and Play
Lightning Protection
DIN rail mounting bracket
Terminal block
Grounding

DN-651152
Industrial 8+4-Port Gigabit Ethernet Switch
DIGITUS
Redundant Power supply
Power supply 12-48V
RJ45 Wire speed performance
SFP Wire speed performance
Power supply
PC
4x SFP Module

DN-651152
Industrial 8+4-Port Gigabit Ethernet Switch
DIGITUS
10 Gbps
Bandwidth
ESD protection
Temperature range
IP 40
Protection class