

DIGITUS® Kit extender HDMI sans fil 4K, 30 m, 4K/30Hz

DS-55323

EAN 4016032491194



Kit extender HDMI sans fil 4K, 30 m HDMI - HDMI, 4K/30 Hz

Profitez d'une transmission audio et vidéo sans fil en UHD 4K/30Hz d'une grande netteté grâce à l'extenseur HDMI sans fil 4K. L'ensemble permet une installation facile sans pilote ni logiciel grâce au plug & play. Avec une portée allant jusqu'à 30 mètres en champ libre, il garantit une transmission fiable. Le cryptage AES 128 bits et le protocole WPA2 garantissent une transmission sécurisée des données. Compatible avec HDMI 2.0/1.4 et HDCP 2.2/1.4. Idéal par exemple pour les home cinémas, les salles de conférence et les établissements de formation. Découvrez la liberté du divertissement sans fil !

Transmet les signaux vidéo et audio HDMI sans fil en UHD 4K/30Hz jusqu'à une distance de 30 m avec une visibilité totale

- Transmission sans fil du signal HDMI jusqu'à 30 m (visibilité illimitée)
- connexion point à point - 1x émetteur (source) + 1x récepteur (périphérique de sortie)
- Supporte des résolutions jusqu'à 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Simplicité d'utilisation et de manipulation grâce au Plug & Play - brancher et démarrer, aucun pilote ou logiciel requis
- Alimentation électrique via le port USB-C
- Cryptage AES 128 bit
- Protocole d'authentification : WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Version HDMI : 2.0 (RX) / 1.4 (TX)
- Version HDCP : 2.2 (RX) / 1.4 (TX)
- Norme radio : IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Bande de fréquence : double bande, 2,4/5G
- Connexions par unité : 1x HDMI mâle, 1x USB-C femelle
- Bouton de connexion avec indicateur d'état LED
- alimentation : émetteur - 5V/1A, récepteur - 5V/0,6A
- Compression : H.265

- Latence : env. 100 ms (transmission de l'émetteur au récepteur)
- Format audio : PCM
- Canal audio : 2 canaux
- Supporte les sources de signaux (par ex. consoles de jeux, lecteurs Blu-Ray, etc.) avec sortie HDMI ainsi que les PC/ordinateurs portables avec Windows, macOS
- Boîtier ABS
- Consommation électrique : émetteur env. 3W, récepteur env. 4W
- température de fonctionnement : 0-40°C
- Dimensions (1 unité) : L 8,1 x l 3,4 x H 1,3 cm
- Poids : émetteur 31 g, récepteur 28 g
- Couleur : noir/gris
- la distance de transmission en cas de visibilité réduite ne peut pas être déterminée de manière générale et dépend des conditions sur place
- les murs, le verre, etc. réduisent la couverture du signal ou provoquent des pertes de signal

Attributs

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Distance: 30 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non

Package contents

- 1x unité d'émission
- 1x unité de réception
- 2x câble USB-A vers USB-C (100 cm)
- 2x câble d'extension HDMI (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	0.00	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	11.90	11.90	4.90	693,889.00
Net single without Packaging	0	39.00	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:

