

DIGITUS Extender video 4K Wireless, 30 m (HDMI - HDMI)

DS-55323 EAN 4016032491194





Set extender wireless HDMI 4K, 30 m HDMI - HDMI

Sperimentate la trasmissione audio e video wireless in risoluzione nitida UHD 4K/30Hz con l'extender 4K Wireless HDMI. Il set consente la facile configurazione senza driver o software grazie al Plug & Play. Con una portata fino a 30 metri con visuale libera garantisce una trasmissione affidabile. La crittografia AES 128-Bit-e il protocollo WPA2 garantiscono una trasmissione sicura dei dati. Compatibile con HDMI 2.0/1.4 e HDCP 2.2/1.4. Ideale, ad es., per home cinema, sale conferenze e istituti di formazione. Scoprite la libertà dell'intrattenimento wireless!

Trasmette segnali video e audio HDMI senza fili in UHD 4K/30Hz su una distanza fino a 30 m con visuale libera

- Trasmissione del segnale HDMI senza fili fino a 30 m (con visuale illimitata)
- Connessione punto-punto 1x trasmettitore (sorgente) + 1x ricevitore (dispositivo di uscita)
- Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (2160p/30Hz)
- Funzionamento e gestione semplici grazie a Plug & Play: basta inserire il connettore e iniziare. Non sono necessari driver o software
- · Alimentazione tramite porta USB-C
- Codifica AES 128 bit
- Protocollo di autenticazione: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Versione HDMI: 2.0 (RX) / 1.4 (TX)
- Versione HDCP: 2.2 (RX) /1.4 (TX)
- Canale radio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda di frequenza: Dual Band, 2,4/5G
 Porte per unità: 1x connettore HDMI, 1x presa USB-C
- · Pulsante di collegamento con indicatore di stato a LED

- Alimentazione: Trasmettitore 5V/1A, ricevitore 5V/0,6A
- · Compressione: H.265
- Latenza: ca. 100 ms
- · Formato audio: PCM
- Canale audio: 2 canali
- Supporta sorgenti del segnale (ad es. console di gioco, Blu-Ray Player, ecc.) con uscita HDMI e PC/notebook con Windows, macOS
- Alloggiamento ABS
- Consumo di energia: Trasmettitore ca. 3W, ricevitore ca. 4W
- Temperatura operativa: 0-40°C
- Dimensioni (1 unità): Lungh. 8,1 x Largh. 3,4 x Alt. 1,3 cm
- Peso: Trasmettitore 31 g, ricevitore 28 g
- Colore: nero/argento
- La distanza di trasmissione in caso di visuale limitata non può essere determinata nel complesso e dipende dalle condizioni locali
- Pareti, vetro ecc. riducono la copertura del segnale o provocano perdite di segnale

Attributes

- KVM: no
- Power over Ethernet: no

Package contents

- 1x unità trasmittente
- 1x unità ricevente
- 2x cavi da USB-A a USB-C (100 cm)
- 2x cavi di prolunga HDMI (12,5 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	0.00	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	11.90	11.90	4.90	693,889.00
Net single without Packaging	0	39.00	8.10	3.40	1.30	0.00



More images:

















