

# DIGITUS® Set di estensori HDMI wireless 4K, 30 m, 4K/30Hz

DS-55323

EAN 4016032491194



## Set di estensori HDMI wireless 4K, 30 m HDMI - HDMI, 4K/30 Hz

Provate la trasmissione audio e video senza cavi in UHD 4K/30Hz con l'estensore HDMI wireless 4K. Il set consente una semplice configurazione senza driver o software grazie al Plug & Play. Con un raggio d'azione fino a 30 metri in condizioni di visuale libera, garantisce una trasmissione affidabile. La crittografia AES a 128 bit e il protocollo WPA2 garantiscono una trasmissione sicura dei dati. Compatibile con HDMI 2.0/1.4 e HDCP 2.2/1.4. Ideale, ad esempio, per home cinema, sale conferenze e strutture di formazione. Scoprite la libertà dell'intrattenimento wireless!

### Trasmette segnali video e audio HDMI in modalità wireless in UHD 4K/30Hz a una distanza massima di 30 m con visibilità illimitata.

- Trasmissione wireless del segnale HDMI fino a 30 m (visione libera)
- Connessione punto-punto - 1x trasmettitore (sorgente) + 1x ricevitore (dispositivo di uscita)
- Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Funzionamento e gestione semplici grazie al Plug & Play: si inserisce e si parte, senza bisogno di driver o software
- Alimentazione tramite connessione USB-C
- Crittografia AES a 128 bit
- Protocollo di autenticazione: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Versione HDMI: 2.0 (RX) / 1.4 (TX)
- Versione HDCP: 2.2 (RX) / 1.4 (TX)
- Standard radio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda di frequenza: doppia banda, 2,4/5G
- Connessioni per unità: 1 presa HDMI, 1 presa USB-C
- Pulsante di connessione con indicatore di stato a LED
- Alimentazione: trasmettitore - 5V/1A, ricevitore - 5V/0,6A
- Compressione: H.265

- Latenza: circa 100 ms (trasmissione da trasmettitore a ricevitore)
- Formato audio: PCM
- Canale audio: 2 canali
- Supporta sorgenti di segnale (ad es. console di gioco, lettori Blu-Ray, ecc.) con uscita HDMI e PC/notebook con Windows e macOS.
- Alloggiamento in ABS
- Consumo di energia: trasmettitore circa 3 W, ricevitore circa 4 W.
- Temperatura di esercizio: 0-40°C
- Dimensioni (1 unità): L 8,1 x L 3,4 x H 1,3 cm
- Peso: trasmettitore 31 g, ricevitore 28 g
- Colore: Nero/Grigio
- La distanza di trasmissione con visibilità limitata non può essere determinata in maniera generalizzata e dipende dalle condizioni in loco
- Pareti, vetri, ecc. accorciano la copertura del segnale o ne causano la perdita.

### Attributes

- Risoluzione max.: 4096 x 2160 pixel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Distanza: 30 m
- KVM: no
- Power over Ethernet: no

### Package contents

- 1 unità trasmettente
- 1 unità ricevitore
- 2x Cavo da USB-A a USB-C (100 cm)
- 2x cavo di prolunga HDMI (12,5 cm)
- 1x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	0.00	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	11.90	11.90	4.90	693,889.00
Net single without Packaging	0	39.00	8.10	3.40	1.30	0.00

### More images:

