DIGITUS® Kit d'extension vidéo sans fil 4K, 30 m (USB-C - HDMI), 4K/30Hz

DS-55324

EAN 4016032491200



Kit d'extension AV sans fil 4K, 30 m USB-C - HDMI, 4K/30 Hz

Profitez d'une transmission audio et vidéo sans fil en UHD 4K/30Hz d'une grande netteté grâce à l'extenseur vidéo sans fil 4K. L'ensemble permet une installation simple sans pilote ni logiciel grâce au plug & play. Avec une portée allant jusqu'à 30 mètres en champ libre, il garantit une transmission fiable. Le cryptage AES 128 bits et le protocole WPA2 garantissent une transmission sécurisée des données. Compatible avec HDMI 2.0, DP 1.2 et HDCP 2.2/1.3. Idéal par exemple pour les home cinémas, les salles de conférence et les établissements de formation. Découvrez la liberté du divertissement sans fil !

Transmet des signaux vidéo et audio sans fil en UHD 4K/30Hz sur une distance allant jusqu'à 30 m avec une visibilité totale

- Transmission sans fil du signal HDMI jusqu'à 30 m (visibilité illimitée)
- connexion point à point - 1x émetteur (source) + 1x récepteur (périphérique de sortie)
- Supporte des résolutions jusqu'à 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Simplicité d'utilisation et de manipulation grâce au Plug & Play - brancher et démarrer, aucun pilote ou logiciel requis
- Alimentation électrique via le port USB-C
- Cryptage AES 128 bit
- Protocole d'authentification : WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Version HDMI : 2.0 (RX)
- Version DP : 1.2 (TX)
- Version HDCP : 2.2 (RX) /1.3 (TX)
- Norme radio : IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Bande de fréquence : double bande, 2,4/5G
- Connexions émetteur : 1x USB-C mâle, 1x USB-C femelle
- Connexions récepteur : 1x HDMI mâle, 1x USB-C femelle
- Bouton de connexion avec indicateur d'état LED
- Alimentation électrique : Émetteur - 5V/1A, récepteur - 5V/0,6A
- Compression : H.265
- Latence : env. 100 ms (transmission de l'émetteur au récepteur)
- Format audio : PCM
- Canal audio : 2 canaux
- Supporte les sources de signal avec connexion USB-C (avec mode DP-Alt ou Thunderbolt) avec Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Boîtier ABS
- Consommation électrique : émetteur env. 3W, récepteur env. 4W
- température de fonctionnement : 0-40°C
- Dimensions (1 unité) : L 8,1 x l 3,4 x H 1,3 cm
- Poids : émetteur 30 g, récepteur 28 g
- Couleur : noir/gris
- Remarques du fabricant :
- la distance de transmission en cas de visibilité réduite ne peut pas être déterminée de manière générale et dépend des conditions sur place
- les murs, le verre, etc. réduisent la couverture du signal ou provoquent des pertes de signal
- Tous les ports USB-C ne supportent pas toutes les fonctions du standard USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre appareil supporte le DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) ou Thunderbolt.

Attributes

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Distance: 30 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non

Package contents

- 1x unité d'émission
- 1x unité de réception
- 2x câble USB-A vers USB-C (100 cm)
- 1x câble d'extension HDMI (12,5 cm)
- 1x câble d'extension USB-C (10 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	0.00	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	11.90	11.90	4.90	693,889.00
Net single without Packaging	0	32.00	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:












