

# DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)

DN-49100

EAN 4016032493624



## 10" 6HE Wandgehäuse, SOHO Pro 325 x 315 x 300 mm, unmontiert, grau

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10")-Lösungen der SOHO Pro Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 254 mm (10")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür, Typ 9473
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

- 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 254 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 325 x 315 x 300 mm
- Verpackungsabmessungen (H x B x T): 175 x 340 x 360mm
- Gewicht (netto / brutto): 5,01 / 5,25 kg

### Merkmale

- Breite: 316 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 6
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 300 mm
- Traglast: 30 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

### Lieferumfang

- 2x Schlüssel
- 1x QIG

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	5,25	34,00	36,00	17,50	21.420,00
Innen-VPE	1	5,25	34,00	36,00	17,50	21.420,00
Einzel-VPE	1	5,25	34,00	36,00	17,50	21.420,00
Netto einzeln ohne VP	0	5,01	30,00	31,50	32,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



**DN-49100**  
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO  
254mm (10") x 315x200mm (WxD)

**DIGITUS**

Slide the bottom panel onto the rack in the direction of the arrow. The bottom panel of the bottom panel will be attached to the rack and the top panel will be attached to the rack. Insert the bottom panel into the rack. Assemble the bottom panel to the rack.

Place the cabinet on the floor. The bottom panel is facing the ground. Hold the bottom panel of the cabinet and the top panel of the cabinet.

Show the QR code your service to help the installation video. Your SOHO cabinet is ready to use.

**DN-49100**  
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO  
254mm (10") x 315x200mm (WxD)

**DIGITUS**

Slide the top panel onto the rack in the direction of the arrow. The top panel of the top panel will be attached to the rack and the bottom panel will be attached to the rack. Insert the top panel into the rack. Assemble the top panel to the rack.

Place the top panel onto the rack. The top panel is facing the ground. Hold the top panel of the cabinet and the bottom panel of the cabinet.

Show the QR code your service to help the installation video. Your SOHO cabinet is ready to use.