

DIGITUS® Coffret mural SOHO Pro - 483 mm (19") - 540x400 mm (l x p)

DN-49203

EAN 4016032493716



Coffret mural 19" 7U, SOHO Pro 370 x 540 x 400 mm, non monté, noir

Qu'il s'agisse d'un espace privé, d'un bureau ou d'une sous-distribution avec peu d'espace : Avec les solutions compactes de 483 mm (19") de la série SOHO Pro, vous installez votre réseau où vous le souhaitez. Les boîtiers muraux disponibles en quatre unités de hauteur (4U, 7U, 9U, 12U) sont équipés d'une porte entièrement vitrée et d'une entrée de câbles dans le toit et le fond. Deux paires de profilés galvanisés de 483 mm (19"), marqués avec des unités de hauteur lisibles, sont montées à l'intérieur. Ceux-ci sont réglables en profondeur. Chaque armoire est une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La peinture est réalisée sous forme de revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Il est possible de changer la charnière de la porte. Les armoires réseau sont livrées non montées, en flatpack optimisé. Le montage s'effectue en quelques étapes et est un jeu d'enfant grâce aux instructions fournies étape par étape.

La série de boîtiers muraux SOHO Pro DIGITUS® se caractérise par une livraison efficace en flatpack optimisé et une installation particulièrement conviviale.

- Classe de protection IP20
- Porte en verre de sécurité verrouillable, type 9473
- 200° angle d'ouverture de la porte
- verrouillage en 1 point de la porte avant

- Rails profilés de 483 mm (19") montés à l'avant et à l'arrière à l'intérieur de l'armoire, galvanisés
- les rails profilés de 483 mm (19") sont réglables en profondeur
- tôle d'acier de 1,1 à 1,5 d'épaisseur, avec une grande capacité de charge, revêtue par poudre
- Entrée de câbles avec cache en plastique dans le toit et le sol
- Fentes d'aération pour une ventilation active et passive
- profondeur d'encastrement pour les composants max. : 319,25 mm
- Dimensions du produit (H x L x P) : 370 x 540 x 400 mm

Attributs

- Capacité de charge: 60 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 540 mm
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 400 mm
- Type d'armoire: Armoire murale
- Unités: 7
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Non

Package contents

- 2x clés
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	9.88	58.00	38.50	17.50	39,077.50
Packaging Unit Inside	1	9.88	58.00	38.50	17.50	39,077.50
Packaging Unit Single	1	9.88	58.00	38.50	17.50	39,077.50
Net single without Packaging	0	9.11	40.00	54.00	37.00	0.00

More images:


DN-42203
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO
482mm (137") - 540x400mm (WxD)

DIGITUS

5. Slide the top panel onto the body in the direction of the arrows. Do not exceed the maximum of the top panel into the top hinge part of the body. Insert the top edge of the panel into the recesses of the top panel of the body. Interconnect the bottom panel to the body by 4 screws.

6. Put the cabinet on the floor. The cabinet must be standing on ground. Insert the recesses of the bottom panel into the recesses of the bottom panel of the body.

7. Show the QR code and connect to the website. Your Digitus cabinet is ready to use.



DN-42203
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO
482mm (137") - 540x400mm (WxD)

DIGITUS

1. Take the top panel out of the box.

2. Open the top panel.

3. Slide the bottom panel into the body in the direction of the arrows. Do not exceed the maximum of the bottom panel into the top panel of the body. Interconnect the bottom panel to the body by 4 screws. Insert the recesses of the bottom panel into the recesses of the bottom panel of the body. Plastic door stopper must be installed to the top edge of the door panel.

4. Lay the back cover and bottom panel to the back of the cabinet. Insert the top hinge part of the door into the top edge of the top panel.

