

# DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)

DN-49204

EAN 4016032493730



## 19" 9HE Wandgehäuse, SOHO Pro 460 x 540 x 400 mm, unmontiert, grau

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 483 mm (19")-Lösungen der SOHO Pro Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in vier Höheneinheiten (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Zwei Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür, Typ 9473
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür

- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Kunststoffabdeckung im Dach und Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 319,25 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 460 x 540 x 400 mm

### Merkmale

- Breite: 540 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 9
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 400 mm
- Traglast: 60 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

### Lieferumfang

- 2x Schlüssel
- 1x QIG

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Innen-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Einzel-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Netto einzeln ohne VP	0	10,58	40,00	54,00	46,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



**DN-45204**  
Wall Mounting Cabinet S010 PRO  
453mm (17") x 540x400mm (WD)

**DIGITUS**

1. Place the 4 corner pins into the holes in the direction of the arrows. Pay attention to the orientation of the top panel and the brackets to the upper side of the panel. Insert the top hinge pin of the panel. Insert the top hinge pin into the panel side of the hole. Assemble the bottom panel to the body by 4 screws.
2. Fit the cabinet on the back. The cabinet must be mounted on the ground. Make sure the cabinet is mounted on a flat surface. The cabinet must be mounted on a flat surface. The cabinet must be mounted on a flat surface.
3. Turn the 2P switch your camera towards the installation site. Scan QR code to help you.

**DN-45204**  
Wall Mounting Cabinet S010 PRO  
453mm (17") x 540x400mm (WD)

**DIGITUS**

1. Use the 2P Switch cabinet out of the box.
2. Clean the trapped cable points of the box.
3. Slide the bottom plate into the body in the direction of the arrows. As soon as the cable is in the housing of the bottom plate the top edge of the body. Fit the bottom cabinet to the body by 4 screws. Fit the 2P switch your camera towards the installation site. Make sure the cabinet is mounted on a flat surface. The cabinet must be mounted on a flat surface. The cabinet must be mounted on a flat surface. Fit the top hinge pin of the plate into the top edge of the top panel.
4. Turn the 2P switch your camera towards the installation site. Scan QR code to help you.