

DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)

DN-49206

EAN 4016032493754



19" 12HE Wandgehäuse, SOHO Pro 595 x 540 x 400 mm, unmontiert, grau

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 483 mm (19")-Lösungen der SOHO Pro Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in vier Höheneinheiten (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Zwei Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür, Typ 9473
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür

- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Kunststoffabdeckung im Dach und Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 319,25 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 595 x 540 x 400 mm

Merkmale

- Breite: 540 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 12
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 400 mm
- Traglast: 60 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

Lieferumfang

- 2x Schlüssel
- 1x QIG

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	13,68	60,00	58,00	15,00	52.200,00
Innen-VPE	1	13,68	60,00	58,00	15,00	52.200,00
Einzel-VPE	1	13,68	60,00	58,00	15,00	52.200,00
Netto einzeln ohne VP	0	12,63	40,00	54,00	59,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



DN-43006
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO
483mm (19") - 540x400mm (WD)

DIGITUS

- Slide the top panel into the body of the cabinet out of the box.
- Open the support side panels of the body.
- Slide the bottom panel into the body in the direction of the arrows. As soon as the cabinet is seated, insert the screws of the bottom panel into the panel gap of the body.
- Fix the bottom panel to the body by the screws. Please be aware that the screws need to be inserted in all places as indicated above. Then, fix the screws to the cabinet body using the provided plastic cover cap. The cover cap is not required. Plastic cover cap needs to be mounted to the top edge of the panel when.

DN-43006
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO
483mm (19") - 540x400mm (WD)

DIGITUS

- Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The bottom panel remains in the top panel. Put it in place in the cabinet body of the body. Insert the screws of the bottom panel into the panel gap of the body. Insert screws of the top panel to the body by 4 screws.
- Put the cabinet on the floor. The bottom panel remains the same. Check the position of the bottom panel thoroughly and the screws of the top panel again.
- Close the top panel and insert the screws. Your SOHO cabinet is ready to use.


