

DIGITUS® FTTH Gehäuse mit 2 x LC/APC DX Kupplungen

DN-931096

EAN 4016032494676



FTTH Gehäuse mit 2x LC (APC) DX Adapter Wandmontage

Die Glasfaser Anschlussbox ist als optisches Telekommunikations Gehäuse konzipiert. Es handelt sich um ein ultrakompaktes Gehäuse für die Verwaltung von bis zu 4 Fasern in der Wohnung, das einfach an der Wand montiert und als Anschlusspunkt für bis zu 4 Endgeräte genutzt werden kann. Es ist mit 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen vormontiert und bietet Einführungsstellen an der Rückseite, Unterseite und Oberseite für flexible Kabeleinführungen je nach Bedarf. Es vereint auf effiziente Weise die Möglichkeit von Faserspleißungen, Abschlüssen, Lagerung und Anschlüssen auf kleinstem Raum. Auch die Schraublöcher auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Installation und Positionierung, wobei das Gehäuse bündig mit der Wand abschließt.

FTTH Gehäuse im minimalen Design für die Verteilung von bis zu 4 Fasern. Das kompakte Schutzgehäuse eignet sich perfekt für die FTTH- und Büroverkabelung für Glasfaserspleißungen, Abschlüsse und Verbindungen.

- Design : Wand Gehäuse

- Montage: Aufputzmontage
- Übertragungstechnik : Glasfaser
- Integrierte Spleißkassette
- Fasertyp : Singlemode
- Steckerschnittstelle: LC Duplex
- Steckertyp : LC/APC
- Anzahl der Ports: 2
- Anzahl der ausgestatteten Ports: 2
- Kabelzugang/-auslass : Rückseite, oben, unten
- Gehäusematerial: PC + ABS
- Schutzart: IP45
- Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
- Farbe: weiß
- Abmessungen: (LxWxH): 104 x 80 x 23 mm
- Gewicht: 0,07 kg

Lieferumfang

- FTTH-Gehäuse mit 2 x LC/APC DX-Kupplungen

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	200	19,00	28,00	50,00	51,00	71.400,00
Innen-VPE	1	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	95,00	2,30	8,00	10,40	191,36
Netto einzeln ohne VP	0	77,00	2,30	8,00	10,40	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

