

DIGITUS® Kit extender HDMI, 4K/120Hz, 30 m

DS-55342

EAN 4016032495635



Kit extender HDMI 30 m, 4K/120Hz

Le kit extender HDMI DIGITUS permet de transmettre des signaux HDMI sur une distance allant jusqu'à 30 m (4K/120Hz, 4:4:4) via un câble CAT 6 ou supérieur. Le spectre des lignes comprend également une transmission IR bidirectionnelle, qui permet un contrôle flexible de la source du signal. Le est également adapté au montage mural et offre ainsi des possibilités d'installation flexibles.

Permet la transmission de signaux HDMI jusqu'à 30 m en résolution UHD (4K/120Hz, 4:4:4) via un câble CAT (CAT6 ou supérieur)

- Transmission du signal HDMI (point à point) jusqu'à 30 m en résolution UHD (4K/120 Hz, 4:4:4)
- Transmission IR bidirectionnelle
- Nombre max. Résolution : 4K/120Hz (4:4:4)
- Bande passante vidéo : 32 Gbps
- Supporte HDCP 2.3
- Supporte High Dynamic Range (HDR)
- HDMI 2.1
- Convient pour un montage mural
- Supporte les câbles réseau CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Connexions de l'unité d'émission :
 - 1x entrée HDMI (4K/120Hz) - connexion source de signal
 - 1x sortie RJ45 - raccordement du câble de transmission CAT
 - 1x sortie IR - connexion de l'émetteur IR
 - 1x entrée IR - connexion d'un récepteur IR
 - 1x entrée du bloc d'alimentation (DC 12V/1A) - connexion du bloc d'alimentation externe
- 1x commutateur résolution (4K/120Hz, EDID Pass-Through)
- 1x bouton de réinitialisation
- 1x LED d'état
- Connexions de l'unité de réception :

- 1x sortie HDMI (4K/120Hz) - connexion de l'écran d'affichage
- 1x entrée RJ45 - raccordement du câble de transmission CAT
- 1x sortie IR - connexion de l'émetteur IR
- 1x entrée IR - connexion d'un récepteur IR
- 1x entrée du bloc d'alimentation (DC 12V/1A) - connexion du bloc d'alimentation externe
- 1x bouton de réinitialisation
- 1x LED d'état
- Température de fonctionnement : 0-50
- Consommation électrique : TX : env. 4W, RX : env. 3,5W
- Compression : DSC1.2a (Display Stream Compression)
- Boîtier : métal
- Dimensions (1 unité) : L 8,4 x l 8,2 x H 1,5 cm
- Poids (1 unité) : 125 g
- couleur : noir

Attributes

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Catégorie: Cat. 6
- Distance: 30 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat.

Package contents

- 1x unité d'émission
- 1x unité de réception
- 1x émetteur IR
- 1x récepteur IR
- 2x bloc d'alimentation (12V/1A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	695.00	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	0	0.25	8.40	8.20	1.50	0.00

More images:

