

DIGITUS® Extender vidéo 4K (USB-C - HDMI), 30 m

DS-55343

EAN 4016032495642



Kit extender vidéo, USB-C - HDMI, 4K/120Hz CAT6, 30 m

Avec notre extenseur vidéo 4K (USB-C - HDMI) et élargissez vos possibilités en termes de qualité d'image et de portée. Cet extender permet de transmettre en toute transparence des signaux AV USB-C avec une résolution 4K époustouflante et un taux de rafraîchissement impressionnant de jusqu'à 120Hz sur une distance maximale de 30 mètres, le tout via un simple câble CAT. Avec une distance de transmission maximale de 30 mètres et la prise en charge de câbles réseau CAT 6 ou supérieurs, notre extender offre une solution flexible pour vos besoins audiovisuels, que ce soit dans un environnement professionnel ou pour un home cinéma/jeu privé. Le port USB-C 3.1 sert d'entrée de signal, tandis que le port HDMI 2.1 connecte l'écran de sortie. Avec une résolution maximale de 4K/120Hz (4:4:4) et une bande passante vidéo de 32 Gbps, notre extender offre des images d'une grande netteté et des mouvements fluides pour une expérience visuelle incomparable. Grâce à la prise en charge de High Dynamic Range (HDR) et de HDCP 2.3, vous profitez d'une palette de couleurs étendue et d'une qualité d'image améliorée, tandis que Deep Color (36 bits) garantit des couleurs vives et précises.

Prolonge les signaux AV USB-C (4K/120Hz, 4:4:4) jusqu'à une distance de 30 m via un câble CAT pour une sortie sur un écran HDMI

- Distance de transmission maximale : 30 m
- Supporte les câbles réseau CAT 6 ou plus
- Remarque du fabricant : veuillez vous assurer que le câble CAT est au moins CAT 6 (ou supérieur) et qu'il a une section transversale d'au moins AWG24 afin de pouvoir utiliser la résolution et la distance les plus élevées possibles.
- USB-C 3.1 - Connexion source de signal
- HDMI 2.1 - Connexion de l'écran de sortie
- Nombre max. Résolution : 4K/120Hz (4:4:4)
- Bande passante vidéo : 32 Gbps
- Supporte High Dynamic Range (HDR)
- Supporte HDCP 2.3
- Supporte Deep Color (36 bits)

- Alimentation électrique émetteur via l'hôte, récepteur via un câble USB-C (fourni)
- Contournement EDID et HDCP
- Supporte les formats audio compressés (par ex. DTS, Dolby Digital, etc.) et non compressés (par ex. LPCM, etc.)
- Digital Stream Conversation (DSC), compatible avec DSC 1.2a
- Connexions Émetteur :
 - 1x USB-C 3.1 (longueur de câble 20 cm) - Connexion source de signal
 - 1x RJ45 - CAT 6 ou supérieur
- Connexions récepteur :
 - 1x HDMI 2.1 - connexion de l'écran de sortie
 - 1x RJ45 - CAT 6 ou supérieur
- Température de fonctionnement : 0-70
- Consommation électrique : env. 5W
- Compression : DSC1.2a (Display Stream Compression)
- Boîtier : aluminium
- Dimensions (boîtier) : Émetteur L 9,3 x l 3,4 x H 1,5 cm, récepteur L 7,2 x l 3,4 x H 1,5 cm
- Poids : émetteur 53 g, récepteur 36 g
- couleur : noir

Attributs

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Catégorie: Cat. 6
- Distance: 30 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat.

Package contents

- 1x émetteur
- 1x récepteur
- 1x câble d'alimentation (USB-A - USB-C), 0,95 m
- 1x manuel d'utilisation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	15.80	47.00	35.50	28.50	47,552.20
Packaging Unit Inside	1	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.20	16.60	13.10	2.10	456,666.00
Net single without Packaging	0	53.00	9.40	3.40	1.50	0.00

More images:

