

DIGITUS® Boîtier FTTH, 2 x coupleurs LC/APC DX avec obturateur

DN-931097

EAN 4016032498599



Boîtier FTTH avec 2x adaptateurs LC (APC) DX Montage mural

Le boîtier de raccordement pour fibre optique est conçu comme un boîtier de télécommunication optique. Il s'agit d'un boîtier ultracompact pour la gestion de jusqu'à 4 fibres dans l'appartement, qui peut être facilement monté au mur et qui offre le point de raccordement pour jusqu'à 4 terminaux. Il est pré-assemblé avec 2 connecteurs duplex LC/APC et offre des entrées de câble flexibles. Il combine de manière efficace la possibilité d'épissures de fibres, de terminaisons, de stockage et de raccordements dans un espace réduit. Les trous de vis à l'arrière permettent également une installation et un positionnement faciles, le boîtier affleurant le mur.

Boîtier FTTH au design minimal pour la distribution de jusqu'à 4 fibres. Le boîtier de protection compact est parfaitement adapté au câblage FTTH et de bureau pour les épissures de fibres optiques, les terminaisons et les connexions.

- Design : Convient pour le montage mural et sur rail DIN
- Montage mural : montage en surface

- Technique de transmission : Fibre optique
- Cassette d'épissure intégrée
- Type de fibre : monomode
- Interface de connecteur : LC Duplex
- Type de connecteur : LC/APC avec shutter
- Nombre de ports : 4
- Nombre de ports équipés : 2
- Matériau du boîtier : PC + ABS
- Degré de protection : IP45
- température de fonctionnement : -40°C ~ +85°C
- Couleur : Blanc
- Dimensions : (LxlxH) : 80 x 80 x 30 mm
- poids : 0,07 kg

Package contents

- Boîtier FTTH, 2 x coupleurs LC/APC DX avec obturateur

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	225	14.60	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	8.60	8.00	2.80	192.64
Net single without Packaging	0	61.00	8.60	8.00	2.80	0.00

More images:

