

# DIGITUS® Alloggiamento FTTH, accoppiatore 2 x LC/APC DX con otturatore

DN-931097

EAN 4016032498599



## Alloggiamento FTTH con adattatore DX 2x LC (APC) Montaggio a parete

Il box di connessione in fibra ottica è stato progettato come alloggiamento per telecomunicazioni ottiche. È un alloggiamento ultracompatto per la gestione di un massimo di 4 fibre in casa, che può essere facilmente montato a parete e fornisce il punto di connessione per un massimo di 4 dispositivi finali. È preassemblato con 2 accoppiatori duplex LC/APC e offre ingressi flessibili per i cavi. Combina in modo efficiente la possibilità di giunzioni, terminazioni, stoccaggio e connessioni in fibra nel minor spazio possibile. I fori per le viti sul retro consentono inoltre una facile installazione e posizionamento, con l'alloggiamento a filo della parete.

**Custodia FTTH dal design minimalista per la distribuzione di un massimo di 4 fibre. L'alloggiamento protettivo compatto è perfetto per il cablaggio FITH e degli uffici per giunzioni, terminazioni e connessioni in fibra ottica.**

- Design: adatto per il montaggio a parete e su guida top-hat

- Montaggio a parete: Montaggio a superficie
- Tecnologia di trasmissione : Fibre ottiche
- Cassetta di giunzione integrata
- Tipo di fibra: monomodale
- Interfaccia connettore: LC Duplex
- Tipo di connettore: LC/APC con otturatore
- Numero di porte: 4
- Numero di porte attrezzate: 2
- Materiale dell'alloggiamento: PC + ABS
- Grado di protezione: IP45
- Temperatura di esercizio: -40°C ~ +85°C
- Colore: Bianco
- Dimensioni: (LxLxA): 80 x 80 x 30 mm
- Peso: 0,07 kg

### Package contents

- Alloggiamento FTTH, accoppiatore 2 x LC/APC DX con otturatore

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	225	14.60	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	8.60	8.00	2.80	192.64
Net single without Packaging	0	61.00	8.60	8.00	2.80	0.00

More images:

