DIGITUS® Presa a muro da incasso per fibra ottica FTTH, per adattatore SC/LC

DN-93201

EAN 4016032499121



Scatola di giunzione da incasso per fibre ottiche per adattatori SC e LC

La scatola di giunzione a parete è una soluzione specializzata per la terminazione della fibra ottica ad incasso che fornisce un'interfaccia pulita e organizzata per le connessioni in fibra ottica in ambienti residenziali, commerciali e industriali. Installata direttamente nella parete, questa soluzione discreta e poco ingombrante offre una migliore funzionalità e un aspetto attraente per le installazioni in fibra ottica. Serve come punto finale per i cavi in fibra ottica e consente di collegare in modo semplice e sicuro terminatori di rete ottici (ONT), router o altri dispositivi compatibili con la fibra ottica. La scatola di giunzione è generalmente progettata per adattatori standard del settore, come SC, LC o altri tipi, garantendo così un elevato livello di compatibilità con diversi sistemi in fibra ottica. L'alloggiamento protetto delle connessioni in fibra ottica previene efficacemente polvere, danni meccanici e disconnessioni accidentali. Il design contribuisce inoltre a mantenere il raggio di curvatura ottimale del cavo in fibra ottica, che contribuisce in modo decisivo a garantire la qualità del segnale e a prevenire la rottura della fibra o la perdita di prestazioni. Grazie al suo design robusto, questa soluzione è a prova di futuro ed è ideale per collegare servizi di trasmissione dati e Internet ad alta velocità attraverso le moderne infrastrutture in fibra ottica.

Punto di connessione in fibra ottica compatto, sviluppato appositamente per le installazioni FTTH, con un design discreto da incasso per una perfetta integrazione in edifici residenziali o commerciali. Ideale per fornire connessioni in fibra ottica ad alta velocità.

- Tipo di prodotto : Scatola di derivazione da incasso a parete in fibra ottica
- Campo di applicazione : Interno - Connessione in fibra ottica per FTTH
- Tipo di montaggio : Montaggio ad incasso (a filo parete)
- Tipo di fibra compatibile: monomodale (OS2), multimodale (OM3/OM4)
- Tipo di adattatore compatibile: SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC
- Numero di porte: 2
- Protezione del raggio di curvatura: almeno 15 mm
- Colore : Bianco
- Materiale: plastica ABS di alta qualità
- Grado di protezione (IP) : IP20 (adatto solo per uso interno)
- Dimensioni (HxLxP): 86 mm x 86 mm x 30 mm
- Temperatura di esercizio: da -10°C a +60°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C

Package contents

- 1 x fibra scatola di connessione a parete da incasso
- Viti
- Staffa di montaggio
- Istruzioni di montaggio

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:






