

DIGITUS Spina modulare CAT 6 per cavo rotondo, non schermata, 100 pz.

DN-219602
EAN 4016032499411



Spina modulare CAT 6, 8P8C, non schermata per cavo tondo, confezione da 100 pezzi

Il connettore modulare CAT 6 per cavi tondi, non schermato, è la soluzione ideale per connessioni di rete affidabili e ad alte prestazioni. Grazie al suo design robusto e all'assemblaggio della spina in due pezzi, consente una trasmissione sicura dei dati per le reti domestiche e d'ufficio. Il connettore RJ45 è stato progettato appositamente per i cavi rotondi CAT 6. Il suo design non schermato (UTP) garantisce la massima flessibilità e un'installazione di rete efficiente dal punto di vista dei costi.

Spina modulare CAT 6, 8P8C, non schermata per cavo rotondo spina a due pezzi

- Proprietà generali:
- Caratteristiche di prestazione: CAT 6, 1GBase-T
- Pinze a crimpare - DN-94004 (pinza a crimpare multimodulare)

- Aree di applicazione: Assemblaggio di cavi patch
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche tecniche:
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ placcato oro
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≤ 30 N
- Diametro conduttore in rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di trasporto di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Attributes

- Categoria: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	8.00	43.00	21.00	27.00	24,381.00
Packaging Unit Inside	1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00