

DIGITUS Connettore modulare CAT 6A per cavo rotondo, schermato, 100 pz.

DN-219604 EAN 4016032499459





Spina modulare CAT 6A, 8P8C, schermata per conduttori solidi AWG 22 - 23, confezione da 100 pezzi

Il connettore modulare CAT 6A per cavi rotondi, schermato, è la scelta perfetta per le reti ad alte prestazioni con velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbit/s. Grazie al suo design schermato (STP), offre una protezione affidabile contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) e garantisce una trasmissione del segnale stabile e priva di interferenze. La robusta schermatura metallica lo rende ideale per applicazioni professionali in data center, uffici e ambienti industriali. Questa spina RJ45 è progettata appositamente per i cavi rotondi CAT 6A e consente una connessione affidabile e duratura.

Spina modulare CAT 6A, 8P8C, schermata per cavo tondo a conduttore solido spina a due pezzi

- · Proprietà generali:
- Caratteristiche di prestazione: CAT 6A, 10GBase-T

- Pinze a crimpare DN-94004 (pinza a crimpare multimodulare)
- Aree di applicazione: Assemblaggio di cavi patch
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- · Proprietà tecniche
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 μ placcato oro
- · Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≤ 30 N
- Diametro conduttore in rame: AWG (23/1... 22/1)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di trasporto di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Attributes

Categoria: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	14.40	47.50	34.00	30.00	48,450.00
Packaging Unit Inside	1	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00