

DIGITUS® Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3af, 30 W

DN-95103-3

EAN 4016032500780



Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3af Stromanschlüsse:4/5(+),7/8(-), 30W

Der PoE Injektor ist die ideale Lösung für die Erweiterung Ihres Netzwerks an Orten ohne Stromanschluss. Mit vollständiger Kompatibilität zu den IEEE 802.3af/at Standards eignet er sich perfekt zur Stromversorgung und Datenübertragung für PoE-fähige Geräte wie Access Points (AP), IP-Kameras, IP-Telefone oder PoE-Empfänger. Dank seiner leistungsstarken Eigenschaften sorgt der PoE Injektor für eine stabile und zuverlässige Verbindung, ohne dass zusätzliche Konfigurationen notwendig sind. Ein elegantes Design und robuste Schutzmechanismen machen ihn zur ersten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

Mit dem PoE Injektor profitieren Sie von einer leistungsstarken und zuverlässigen Netzwerkerweiterung – überall dort, wo Stromquellen fehlen.

- Anschlüsse: OUT: 1x 10/100/1000Mbps RJ45, IN: 1x 10/100/1000Mbps RJ45
- PoE-Standard: IEEE802.3af/at
- Netzkabel: 10BASE-T: UTP Kategorie 3, 5 (bis zu 100m), 100BASE-TX: UTP Kategorie 5, 5e (bis zu 100m), 1000BASE-T: UTP Kategorie 5e, 6 (bis zu 100m)

- Übertragungsbereich bis zu 100 m - mit DN-95129 PoE Extender sogar bis zu 800 m
- PoE-Leistung: Bis zu 30W
- Eingangsspannung: AC 100-240V 50/60Hz 0.6A max
- LED-Anzeige: PoE-Status (Grün)
- Abmessungen: 142 x 60 x 32 mm
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -40°C bis 70°C

Merkmale

- Anzahl der Ports: 2
- PoE Leistungsbudget: 30 W
- PoE Standard: IEEE802.3af (PoE+)
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Industrielle Nutzung: nein

Lieferumfang

- PoE Injektor
- Kurzanleitung
- Netzkabel

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	9,35	405,00	330,00	355,00	47.445.800,00
Innen-VPE	1	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,47	192,00	165,00	60,00	1.900.800,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,32	117,00	60,00	15,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

