

DIGITUS Fttx Installationskit, Vorkonfektioniert, 4-Faser, LC/APC Stecker, Länge 70m

DN-948070-1
EAN 4016032500810



Fttx - Installationskit, 4-Kern, LC-Stecker 70 m, APC, NE4

Die wachsende Anforderungen an die Erweiterung des Glasfasernetzes bis ins Haus erfordern Produkte, die eine einfache und effiziente Installation dieses Netzes ermöglichen. Das Digitus FTTH-Installationskit ist eine Lösung, die eine einfache Erweiterung und Vervollständigung des Glasfasernetzes im Haus ermöglicht. Die Einfachheit der Installation ergibt sich daraus, dass das Produkt mit allen erforderlichen Komponenten geliefert wird und somit die Notwendigkeit entfällt, die Komponenten für die Installation einzeln zu suchen. Die Anschlussdose kann an der vorgesehenen Stelle montiert werden, und der Anschluss an den Router wird erleichtert, da die LC/APC-Stecker bereits enthalten sind. Das integrierte Glasfaser-Drop-Kabel kann dann gezogen werden, um die Verbindung zum Hausübergabepunkt herzustellen, der im Gebäude als Eingangspunkt für das Glasfasernetz montiert wird. Es bietet zusätzliche Anschlüsse und Spleißmöglichkeiten, um die Anforderungen für die Skalierung der Anzahl von Glasfaserverbindungen zu erfüllen.

Das kompakte FTTH-Kit mit einseitig vorkonfektioniertem Glasfaserverlegekabel ist ideal für die Installation von Highspeed Glasfaser Anschlüssen innerhalb des Hauses für die sogenannte Netzebene 4.

- FTTH-Anschlussdose :
- Anschlussdose für FTTH-Anwendungen

- 2x LC-APC Duplex-Glasfaserkupplung mit Shutter
- Der Shutter der Kupplung schützt vor Laser und Staub
- Adaptertyp : LC/APC Duplex
- Anzahl der Ports: 4
- Anzahl der ausgestatteten Ports: 2
- Integrierte Spleißkassette
- Abmessungen (H*B*T) : 80 x 80 x 28 mm
- Farbe : Weiß
- Gewicht : 60 g
- Arbeitstemperatur : -40 - + 65 C
- Material: ABS
- FTTH Dropkabel :
- 4 Fasern 9/125µm G.657A2 biegeoptimiert
- Kabeldurchmesser : 2.0mm
- 900µm Puffer, leicht entfernbar
- Aramid Zugentlastung
- LSOH-Außenmantel, Farbe weiß
- Kabelaufbau: I/A-V(Q(ZN)H
- Betriebs- und Lagertemperatur (□) : -15 - +70
- Installation Temperaturbereich (□) : -10 - +60

Lieferumfang

- Fttx Installationskit, Vorkonfektioniert, 4-Faser, LC/APC Stecker, Länge 70m
- Montage-Zubehör (Schrauben und Dübel)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	9	11,36	42,00	41,00	30,00	51.660,00
Innen-VPE	1	1,26	5,50	25,00	25,50	3.506,25
Einzel-VPE	1	1,26	5,50	25,00	25,50	3.506,25
Netto einzeln ohne VP	0	1.005,00	5,00	23,00	23,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

