

# DIGITUS® LWL Spleißkassette für 12 Fasern inkl. Spleißhalter für Crimp und Schrumpfspleißschutz

DN-96106

EAN 4016032501329



## FO Spleißkassette, Crimp- und Schrumpfschläuche Bis zu 12 Adern, inkl. Abdeckung und Spleißhalter

Die LWL-Spleißkassette ist eine vielseitige Lösung für die strukturierte und effiziente Ablage von bis zu 12 Spleißverbindungen. Sie wird mit Haltern für Crimp- und Schrumpfspleißschutz geliefert und bietet damit Flexibilität für unterschiedliche Installationsanforderungen. Das Design ermöglicht eine klare und sichere Faserroutrführung und gewährleistet die Einhaltung der Biegeradiusvorgaben, um eine langfristige Performance und Zuverlässigkeit der Spleißverbindungen sicherzustellen. Die sichere Fixierung der Spleiße reduziert das Risiko von Mikrobiegeungsverlusten und minimiert mechanische Belastungen der Fasern – insbesondere in Umgebungen mit Vibrationen oder Temperaturschwankungen. Optimiert für die nahtlose Integration in Standard-19"-Patchpanels und LWL-Verteilgehäuse, sorgt die Kassette für eine saubere, professionelle Ablage jeder Faserabschlussstelle. Dank ihres kompakten Formats ermöglicht die Kassette ein hochwertiges Fasermanagement, das Klarheit und Zugänglichkeit für Techniker bei Wartung oder zukünftigen Erweiterungen bewahrt. Mit dem Fokus auf Langlebigkeit, benutzerfreundliche Handhabung und universelle Kompatibilität ist die Spleißkassette ein unverzichtbares Element für

strukturierte Verkabelungen in Netzwerken, Unternehmensinfrastrukturen und FTTH-Anwendungen.

### Kompakte Spleißkassette zur strukturierten Spleißablage von bis zu 12 Fasern. Unterstützt sowohl Crimp- als auch Schrumpfspleißschutz mit integrierten Haltern. Schützt die gespleißten Fasern zuverlässig in Patchpanels oder Gehäusen.

- Faserkapazität: Bis zu 12 Fasern
- Unterstützte Spleißtypen: Crimp-Spleiße und Schrumpfspleißschutz
- Spleißhalter: 1 x Crimp-Spleißhalter, 1 x Schrumpfspleißhalter
- Montagekompatibilität: Passend für Standard-19"-Patchpanels und LWL-Verteilgehäuse
- Farbe: Weiß
- Kassettenmaterial: Hochwertiger Kunststoff
- Abmessungen (L x B x H): 155 x 90 x 10 mm
- Gewicht: 52 g
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

#### Lieferumfang

- 1 x LWL-Spleißkassette mit Deckel
- 1 x Crimp-Spleißhalter, 1 x Schrumpfspleißhalter

#### Logistische Daten

|                       | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³    |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------|
| Karton-VPE            | 250            | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00   |
| Innen-VPE             | 1              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00   |
| Einzel-VPE            | 1              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00   |
| Netto einzeln ohne VP | 0              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 135,00 |

**Weitere Anwendungsbilder:**

