

DIGITUS® Cassette d'épissure FO pour 12 fibres, y compris support d'épissure pour sertissage et protection d'épissure thermorétractable

DN-96106

EAN 4016032501329



Cassette d'épissure FO, gaines à sertir et à rétracter Jusqu'à 12 conducteurs, avec cache et support d'épissure

La cassette d'épissure pour fibres optiques est une solution polyvalente pour le rangement structuré et efficace de jusqu'à 12 épissures. Elle est livrée avec des supports pour le sertissage et l'épissure thermorétractable, offrant ainsi une flexibilité pour les différentes exigences d'installation. Sa conception permet un routage clair et sûr des fibres et garantit le respect des consignes relatives au rayon de courbure afin d'assurer la performance et la fiabilité à long terme des épissures. La fixation sûre des épissures réduit le risque de pertes par micro-courbure et minimise les contraintes mécaniques sur les fibres - en particulier dans les environnements soumis à des vibrations ou à des variations de température. Optimisée pour une intégration sans faille dans les panneaux de brassage standard 19" et les boîtiers de distribution de fibres optiques, la cassette assure un rangement propre et professionnel de chaque terminaison de fibre. Grâce à son format compact, la cassette permet une gestion des fibres de haute qualité qui préserve la clarté et l'accessibilité pour les techniciens lors de la maintenance ou de futures extensions. En mettant l'accent sur la durabilité, la manipulation conviviale et la compatibilité universelle, la cassette d'épissure est un élément indispensable pour les câblages structurés dans les réseaux, les infrastructures d'entreprise et les applications FTTH.

Cassette d'épissure compacte pour le dépôt structuré d'épissures de jusqu'à 12 fibres. Supporte aussi bien la protection d'épissure par sertissage que par rétraction avec des supports intégrés. Protège de manière fiable les fibres épissées dans les panneaux de brassage ou les boîtiers.

- Capacité de fibres : jusqu'à 12 fibres
- Types d'épissures pris en charge : Épissures serties et protection d'épissures thermorétractables
- Supports d'épissures : 1 support d'épissures à sertir, 1 supports d'épissures thermorétractables
- Compatibilité de montage : convient aux panneaux de brassage standard 19" et aux boîtiers de distribution à fibres optiques
- Couleur : Blanc
- Matériau de la cassette : plastique de haute qualité
- Dimensions (L x l x H) : 155 x 90 x 10 mm
- Poids : 52 g
- température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C

Package contents

- 1 x cassette d'épissure pour fibres optiques avec couvercle
- 1 x support d'épissure à sertir, 1 x support d'épissure thermorétractable

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00

More images:

