


# DIGITUS® Accoppiamento in fibra ottica, duplex, da LC a LC, MM OM3

DN-96009-2

EAN 4016032501473



## Accoppiamento in fibra ottica, duplex, da LC a LC, MM OM3, Aqua Manicotto in ceramica, alloggiamento in plastica, viti incluse

Gli accoppiatori di fibre ottiche sono componenti indispensabili nelle moderne reti ottiche e consentono una connessione precisa e stabile tra due connettori in fibra ottica. Sviluppati appositamente per l'uso in scatole di giunzione, pannelli patch e scatole di derivazione, assicurano una trasmissione affidabile del segnale con un'attenuazione minima. Ogni accoppiatore è dotato di un manicotto in ceramica di alta qualità, che garantisce una connessione precisa e una lunga durata. Questo rende gli adattatori perfetti per le reti dati, le installazioni FTTH, i data center e le reti di telecomunicazioni, dove prestazioni stabili e perdite ridotte sono fondamentali. Il design compatto consente una facile installazione nelle scatole di giunzione. I cappucci antipolvere in dotazione mantengono pulite le ghiera durante lo stoccaggio e l'installazione. Utilizzando gli accoppiatori in fibra ottica nelle scatole di giunzione, gli operatori di rete beneficiano di connessioni poco ingombranti ed estremamente affidabili che garantiscono la massima disponibilità e una manutenzione semplificata.

**Gli accoppiamenti in fibra di vetro consentono connessioni precise e a bassa perdita negli alloggiamenti delle giunzioni. I manicotti in ceramica garantiscono prestazioni affidabili nelle reti di dati e telecomunicazioni.**

- Tipo di fibra: multimodale OM3
- Tipi di connettore: LC (UPC) duplex
- Manicotto di allineamento: ceramica (zirconia) per un'elevata precisione
- Perdita di inserzione:  $\leq 0,2$  dB
- Perdita di ritorno:  $\leq 50$  dB (UPC)
- Cicli di accoppiamento: > 500 cicli di accoppiamento
- Colore : Aqua
- Materiale dell'alloggiamento: plastica di alta qualità
- Temperatura di esercizio: -25 °C - +70 °C

### Package contents

- Accoppiamento in fibra ottica, duplex, da LC a LC, MM OM3
- Viti di fissaggio

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50