

DIGITUS® Presa multipla con profilo in alluminio e protezione da sovraccarico, presa a 8 vie con contatto di terra, cavo di alimentazione di 2 m con spina con contatto di terra

DN-95438

EAN 4016032501633



PDU 1U in alluminio, montaggio a rack, 7x sicurezza + 1x uscita 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, protezione da sovraccarico

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per il vostro armadio di rete o server da 482,6 mm (19"). Ottimizzate per il montaggio in armadio, le ciabatte DIGITUS® con 220-240V a 50-60 Hz offrono le migliori prestazioni con un carico adeguato. Il materiale di montaggio da 482,6 mm (19") in dotazione garantisce un fissaggio ottimale alle guide profilate dei vostri armadi. Ogni ciabatta può essere montata in orizzontale o in verticale e, a seconda del tipo di armadio, è possibile montare la ciabatta con i rubinetti rivolti verso l'alto o verso il basso.

Alimentazione sicura e professionale nella gamma di 482,6 mm (19")

- 8x prese con contatto di terra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Profilo in alluminio
- 2x profili angolari per il montaggio del mobile

- 2 m di cavo di alimentazione H05VV-F 35 1,5 mm² con spina di messa a terra
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Messa a terra del profilo in alluminio
- Prese con contatto di messa a terra ruotato di 45°
- Protezione da sovraccarico: capacità di interruzione - 1000 A

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Protezione dalle sovratensioni
- Corrente: 16 A
- Installazione: Rack 1U
- Misurazione: Misurazione PDU
- Prese: CEE 7/3
- Spina di ingresso: CEE7/7
- Volt: 230 / 400 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

