

DIGITUS® Presa di corrente in alluminio, 7 vie con interruttore automatico

DN-95439

EAN 4016032501664



PDU 1U in alluminio, montaggio su rack, 6x uscita di sicurezza, 1x uscita 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x interruttore automatico

Organizzazione e flessibilità nel rack server con le strisce di prese DIGITUS® Professional. Collegare i vostri dispositivi in posizione centrale nelle prese di contatto di terra disposte a 45°, bloccando o coprendo le prese adiacenti. Perfettamente adatti per armadi server e di rete da 482,6 mm (19"), gli zoccoli offrono caratteristiche ben studiate. Con le staffe di montaggio in dotazione, la striscia di prese si inserisce facilmente nella griglia da 482,6 mm (19") dell'armadio di rete e fa bella mostra di sé. Progettata per il montaggio orizzontale, è possibile anche il montaggio verticale. I cavi di alimentazione della ciabatta sono protetti dall'interruttore automatico integrato, che impedisce il sovraccarico dei cavi in ingresso.

Sicurezza, organizzazione e flessibilità nel rack dei server: le strisce di prese DIGITUS® da 482,6 mm (19")

- 7 prese con contatto di terra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Interruttore automatico: 16 A, tipo C
- Interruttore miniaturizzato: Capacità di interruzione dei cortocircuiti (Icn e Ics) - 6000A
- Disposizione delle prese a 45°: nessun blocco o copertura delle prese vicine
- Staffa di montaggio per montaggio a 482,6 mm (19")
- Alloggiamento in alluminio di alta qualità

- Blocco di sicurezza per bambini: le coperture in plastica sigillano i contatti della presa di corrente
- Tensione di ingresso: 230 V CA
- Frequenze: 50 ~ 60 Hz
- Cavo di rete con spina di messa a terra: 1,8 m, 3G x 1,5 mm²
- Dimensioni: L 48,1 x L 4,5 x H 8,3 cm
- Peso: 800 g
- Colore: argento/nero

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Interruttore automatico
- Corrente: 16 A
- Installazione: Rack 1U
- Misurazione: Misurazione PDU
- Prese: CEE 7/3
- Spina di ingresso: CEE7/7
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 ciabatta a 7 prese da 482,6 mm (19") in alluminio, 1 U con interruttore automatico
- 2 x staffe di montaggio variabili 482,6 mm (19")
- 1 x manuale d'uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

