

DIGITUS® Contrôleur de mur vidéo, 4 écrans, 4K/30Hz

DS-55358

EAN 4016032501961



Contrôleur de mur vidéo HDMI, 4 écrans 4K/60Hz, HDMI, USB-C, noir

Le contrôleur de mur vidéo permet d'afficher un mur vidéo impressionnant composé de jusqu'à quatre écrans 4K UHD. Grâce aux formations d'affichage flexibles (1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x2), vous pouvez personnaliser votre installation - idéal pour les présentations professionnelles, les affichages publicitaires ou les applications de surveillance. Le traitement du signal haute résolution assure une résolution d'entrée maximale de 4K/60Hz via HDMI (DMI 2.0) ou USB-C (DP 1.2a). La sortie du mur d'images s'effectue en 4K/30Hz via HDMI, ce qui garantit des images d'une grande netteté. Un extracteur audio intégré permet de sortir séparément le signal audio via une stéréo analogique de 3,5 mm ou un S/PDIF numérique - parfait pour des haut-parleurs externes. Grâce à la rotation de l'image à 180°, le mur vidéo peut également être utilisé pour des installations au plafond, tandis que la commande intuitive par télécommande, directement sur l'appareil ou via l'interface RS232 offre un confort d'utilisation maximal. De plus, il est possible de changer facilement les résolutions des écrans. La construction compacte et la possibilité de montage mural font de ce contrôleur la solution idéale pour les applications polyvalentes dans le domaine professionnel.

Combinez un mur d'images composé de 4 écrans 4K UHD (HDMI) reliés entre eux - 8 formations d'affichage différentes possibles

- Résolution maximale du signal d'entrée : 4K/60Hz
- Résolution maximale du signal de sortie (mode mur vidéo) : 4K/30Hz
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- DP 1.2a
- Bande passante vidéo : 18 Gbps
- Longueur max. Longueur de câble HDMI (entrée/sortie) : 4K/60Hz - 8 m, 4K/30Hz - 10 m, 1080p/60Hz - 15 m
- Connexions à l'arrière :
- 1x entrée HDMI (HDMI 2.0, 4K/60Hz) - connexion source de signal
- 1x entrée USB-C (DP 1.2a, 4K/60Hz) - connexion source de signal
- 4x sortie HDMI (HDMI 2.0, 4K/30Hz) - Connexion écran
- 1x sortie stéréo 3,5 mm, analogique - Sortie audio séparée via haut-parleur
- 1x sortie S/PDIF, numérique - sortie audio séparée via haut-parleurs

- 1x Rallonge IR - câble de rallonge pour la télécommande du Video Wall Controller (si le récepteur IR du panneau avant est couvert lors du montage)
- 1x RS232 Pass Through - contrôle des appareils connectés
- 1x prise d'alimentation (DC 12V/1A) - connexion d'un bloc d'alimentation externe
- Boutons/indicateur LED Panneau avant :
- 1x interrupteur marche/arrêt
- 4x LED d'état
- 1x récepteur IR - contrôle Vide Wall Controller via la télécommande fournie
- 2x commutateur de source de signal (HDMI ou USB-C)
- 1x commutateur Video Wall Modi - changement entre les 8 différentes formations d'écran
- 1x commutateur sortie-résolution - changez facilement la résolution des écrans de sortie
- température de fonctionnement : 0° - 40° C
- Consommation électrique : env. 5,5 W
- Dimensions : L 10,0 x l 22,0 x H 3,0 cm
- poids : 590 g
- Boîtier : métal
- Couleur : Noir

Attributs

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Entrée de signal: HDMI, USB-C
- Nombre de ports d'entrée: 1
- Nombre de ports de sortie: 4
- Ports vidéo: HDMI
- Sortie de signal: HDMI

Package contents

- 1x contrôleur de mur vidéo
- 1x télécommande (pile bouton CR2025 incluse)
- 1x adaptateur secteur, prise UE (12V/1A, 1,2 m)
- 1x câble d'extension IR (1,5 m)
- 1x bloc terminal RS232
- 1x matériel de fixation
- 1x manuel d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	124.20

More images: