

DIGITUS® Estensore CAT USB 2.0, 4 porte USB-A, 150 m

DA-73120

EAN 4016032502104



Estensore USB, USB 2.0, 4x porte USB-A, 150 m Da utilizzare con cavo CAT 6 (o superiore)

Questo extender USB offre una soluzione affidabile per la trasmissione di segnali USB su distanze fino a 150 metri utilizzando un cavo di rete CAT 6 (o superiore) (non incluso) senza perdita di segnale. Ideale per l'uso in grandi uffici, sale conferenze, sistemi di sorveglianza o ambienti industriali in cui sono necessarie connessioni USB più lunghe. Lo standard USB 2.0 consente velocità di trasferimento fino a 480 Mbps. Ciò significa che nulla impedisce di collegare senza problemi un'ampia gamma di dispositivi USB come fotocamere, stampanti, scanner, tastiere, mouse e chiavette USB. L'extender offre la massima flessibilità grazie ai suoi quattro ingressi USB-A, che consentono di utilizzare più dispositivi simultaneamente: l'ideale per ambienti di lavoro con diverse periferiche. Il design plug & play consente una facile installazione senza la necessità di driver aggiuntivi. Inoltre, il robusto alloggiamento in metallo garantisce durata e stabilità, anche in ambienti industriali difficili. Dite addio alle limitazioni dei cavi USB convenzionali: con questo extender USB 2.0 da 150 m potete posizionare i dispositivi USB dove vi servono senza dover spostare il computer.

Superate i limiti tecnici della lunghezza dei cavi USB e collegate in modo affidabile fino a quattro dispositivi USB su distanze fino a 150 m con un cavo CAT 6 (o superiore). L'extender USB 2.0 Digitus da 150 m è ideale per uffici, industrie e conferenze.

- Portata massima: 150 m (tramite CAT 6 o superiore)
- Porte USB: 4x ingressi USB 2.0
- Velocità di trasferimento: fino a 480 Mbps (USB 2.0)
- Supporta cavi di rete CAT 6 o superiori
- L'amplificatore del ricevitore USB 2.0 riduce la perdita di segnale
- Protezione: protezione ESD (scariche elettrostatiche), protezione da sovratensioni e fulmini, protezione da cortocircuiti
- Con alimentazione propria, non è necessaria una fonte di alimentazione esterna.
- Plug & Play: installazione semplice, non richiede software

- Ideale per collegare dispositivi remoti, ad esempio fotocamere, stampanti, scanner, tastiere, ecc.
- Collegamenti dell'unità trasmittente (TX):
- 1x ingresso USB-A (USB 2.0) - sorgente di segnale di collegamento (notebook, ecc.)
- 1x uscita RJ45 (Gigabit Ethernet) - connessione cavo di trasmissione CAT
- Collegamenti dell'unità ricevente (RX):
- 4x uscita USB-A (USB 2.0) - collegamento di mouse, tastiera, stampante, ecc.
- 1x ingresso RJ45 (Gigabit Ethernet) - connessione cavo di trasmissione CAT
- 1x connessione di alimentazione (DC 5V/1A) - connessione di alimentazione esterna
- 1 pulsante di reset
- Alimentazione:
- TX: tramite il dispositivo sorgente
- RX: DC5V/1A
- Consumo di energia:
- TX: 2W
- RX: 2W
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 60°C
- Consumo di energia: TX circa 3,5 W, RX circa 2,5 W
- Dimensioni (per unità): L 7,6 x L 6,0 x H 2,1 cm
- Peso: TX 123 g, RX 128 g
- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- Colore: nero

Package contents

- 1 trasmettitore
- 1 ricevitore
- 1 manuale
- 1 cavo USB-A 2.0 da 1,2 m
- 1x alimentatore (DC 5V/1A) 1,5m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

Receiver

Transmitter

USB 2.0 CAT Extender, 4 Port USB-A, 150m

Extend USB connections up to 150m and connect up to 4 devices reliably using a CAT 6 (or higher) cable.

- USB Extension Over 150m
- No Additional Power Supply Required
- 4x Connect Up to 4 USB Devices
- Up to 480 Mbps Transfer Rates
- ESD Protection (Up to 8kV)
- Plug and Play Installation

Extend Your USB Connections

4 devices and up to 150m distance

Compatible with: Windows, macOS, Linux

CAT5e (Up to 100m)
CAT6/6A/7 (Up to 150m)

USB Camera, Printer, USB Disk, Keyboard/ Mouse, Touch Screen

Point to Point Transmission

Cascading

Extension up to 300m (2x 150m) using a network switch

Compatible with: Windows, macOS, Linux

CAT5e (Up to 100m)
CAT6/6A/7 (Up to 150m)

USB Camera, Printer, USB Disk, Keyboard/ Mouse, Touch Screen

Over IP Transmission

No Additional Power Supply Unit Required

Transmitter unit is supplied with power via the host PC.

Maximum Protection for Your USB Devices

Lightning, Surge & ESD Protection for demanding setups

- Lightning Protection
- Surge Protection
- ESD Protection

DS-73120
USB 2.0 CAT Extender, 4 Port USB-A, 150m

Ready for Any Application

With a metal housing that thrives in tough conditions

- Large Offices
- Industrial Environments
- Conference Rooms
- Surveillance Systems