

DIGITUS® CAT 6A F-FTP câble patch coudé, cuivre, 2 m, gris

DK-1632-A-020B

EAN 4016032504122



CAT 6A F-FTP coudé Câble patch, Ku,TPE-LSZH AWG 32/7, longueur 2 m, gris

Les câbles patch Slim pliables DIGITUS® se distinguent par leur faible diamètre extérieur et un passe-fil hautement flexible et pliable. Le design coudé et fin permet une utilisation polyvalente et une installation sans effort - même dans les espaces restreints ou autour des coins. De plus, les câbles patch Slim pliables DIGITUS® sont fabriqués conformément aux normes ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 CAT 6A. Ils garantissent que l'installation des câbles est conforme aux spécifications des canaux ISO et EN et offrent d'excellentes performances dans le système de câblage DIGITUS® CAT 6A. La performance a été testée jusqu'à 500 MHz, y compris des caractéristiques telles que la paradiaphonie ("NEXT"). Les câbles patch DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre à toutes les exigences dans différents domaines d'application. Chaque câble est équipé d'une protection anti-plier moulée et pliable avec décharge de traction. De plus, le passe-fil dispose d'une protection du levier d'encliquetage qui empêche le câble de se plier et le levier d'encliquetage de se casser sur le connecteur.

Des normes à l'épreuve du temps et une qualité haut de gamme Solution flexible pour votre réseau.

- Gaine extérieure : LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Diamètre total : 3,8 mm ± 0,15 mm
- Conducteur torsadé : AWG 32/7 cuivre nu, 0,12 ± 0,005 mm
- Isolations : HD-PE (polyéthylène haute densité)
- Rayon de courbure : 15x OD
- Connecteur : connecteur RJ45

- Code de couleur : Orange x Blanc, Vert x Blanc, Bleu x Blanc, Marron x Blanc
- Norme de câblage : EIA/TIA 568B
- Affectation des PIN : 1:1
- Résistance de passage : 376,96Ω/km maximum à 20 °C
- Déséquilibre de la résistance : 3% maximum
- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °.
- Difficilement inflammable : IEC 60332-1
- Émission de fumée : IEC 61034
- Applications typiques : IEEE 802.3 : 10BASE-T ; 100BASE-T ; 1000BASE-T
- Normes : ISO/IEC 11801-1 ; EN-50173 ; ANSI/TIA 568-C ; EN 60603-7-4
- rigidité diélectrique : 500V AC pendant 1 minute sans claquage (TIA/EIA-364-21)
- durée de vie : 750 cycles d'insertion
- Emballage : DIGITUS Hangtag

Attributs

- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Configuration: 1:1
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: F-FTP - blindage par feuille et paires dans une feuille métallique
- Longueur: 2 m
- Couleur: gris
- Gaine: LSOH
- Version Slim: Oui
- Flat Version: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

