

DIGITUS® Protection d'épissure de sertissage FO, bande de 15, avec homologation télécom TS0338/96

DN-CSP-015

EAN 4016032504955



Protection des épissures de sertissage de fibres optiques 1 barquette de 15 pièces

La protection d'épissure par sertissage pour fibres optiques offre un moyen sûr de protéger les fibres optiques de manière fiable après l'épissure. La fixation s'effectue de manière purement mécanique par une opération de sertissage précise. Grâce à sa forme compacte, la protection d'épissure par sertissage est parfaitement adaptée aux cassettes d'épissure et aux répartiteurs où l'espace est limité. Le revêtement secondaire de 900 µm de la fibre est fixé de manière stable, ce qui protège durablement l'épissure sensible contre la traction, les vibrations et les micromouvements. Grâce à leur facilité d'utilisation, les protections d'épissure à sertir sont la solution idéale pour les montages sur le terrain, par exemple dans les câblages de bâtiments, les installations FTTH ou les centres de données. Ils sont utilisés pour protéger les épissures de fibres dans les panneaux de distribution 19", les boîtiers sur pied et muraux ainsi que dans les manchons d'épissure de fibres optiques. Grâce à leurs excellentes propriétés climatiques et thermiques, ils conviennent aussi bien à une utilisation dans des environnements fermés

qu'ouverts. La protection garantit ainsi une résistance durable à l'écrasement, à la traction et à la perforation.

Protection d'épissure efficace pour les fibres optiques avec technique de sertissage. Compatible avec les cassettes d'épissure courantes, idéal pour les installations compactes.

- Conforme à la norme TS 0388/96
- Fixation : Fermeture mécanique par serrage
- Fixation par vis : Encliquetable ou insérable dans des cassettes d'épissures standard
- Comportement d'amortissement : Pas d'affaiblissement d'insertion supplémentaire
- Dimensions (LxlxH) : 30 mm x 1,2 mm x 3,3 mm
- Angle d'ouverture du protecteur avant le sertissage : $\alpha=52^\circ$.
- Plage de température : -20 °C à +60 °C

Package contents

- 1x protection d'épissure de sertissage pour fibre optique, bande de 15 pièces

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

