

DIGITUS® Câble de pose intérieur/extérieur A/I-DQ (ZN) BH 9/125 μ OS2, 12 fibres, BauPVO Dca, LSZH, 100 m

DK-39121-U-0100

EAN 4016032505235



Fibre optique A-I-DQ(ZN)BH 12E9/125 μ , SM, OS2, 12 fibres intérieur/extérieur, LSZH, Dca, noir, 100m

Le câble à faisceau central offre un design qui présente une grande résistance à la traction et une grande flexibilité dans une taille de câble compacte. Notre câble central offre une transmission de données par fibre optique et des performances techniques d'un excellent niveau. Nous garantissons un niveau de qualité élevé grâce à nos programmes de contrôle de qualité réguliers selon les normes ISO90001, RECh et RoHS. Grâce à un test de qualification approfondi de chacun des produits de notre portefeuille, nous garantissons une fiabilité élevée. Ces deux procédures de qualité visent à garantir la longévité en intérieur et en extérieur ainsi que les performances de nos câbles.

Des normes orientées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau.

- LSZH - low smoke zéro halogène
- Résistant aux UV
- résistant à l'eau longitudinale et transversale
- Armature en fil de verre
- Protection non métallique contre les rongeurs
- Sans métal
- Atténuation à 1310nm : \square max. 0,34 dB/km (avant le câblage) ; \square max. 0,36 dB/km (après le câblage)
- Atténuation à 1550nm : \square max. 0,21 dB/km (avant le câblage) ; \square max. 0,22 dB/km (après le câblage)
- Atténuation à 1625nm : \square max. 0,23 dB/km (avant le câblage) ; \square max. 0,25 dB/km (après le câblage)
- Zéro de dispersion : 1302 ~ 1324 nm
- Pente de dispersion : \square 0,092 ps/nm 2 x km
- Valeur de lien PMD (M=20 câble Q= 0,01%) max. PMDQ : 0,2 ps/ \square km
- Longueur d'onde de coupure (\square cc) : \square 1260 nm

- Perte en flexion macro (100 rotations ; \square 50nm) à 1550 nm : \square 0,05 dB
- Perte en flexion macro (100 rotations ; \square 50nm) à 1625 nm : \square 0,10 dB
- Diamètre du champ de mode à 1310nm : 9,2 \pm 0,4 μ m
- Diamètre de la gaine : 125 \pm 1 μ m
- Erreur de concentricité de la gaine du noyau : \square 0,6 μ m
- Non-conformité de la gaine : \square 1,0
- Limite d'élasticité : \square 0,69 Gpa
- Nombre de fibres (OS2 G.652D) : 2-12 pcs.
- nombre max. de conducteurs en faisceau : 1 pce
- Nombre de fibres par chargeur de faisceau : 2-12 pièces
- Conducteur de faisceau : 2,0 \pm 0,2 mm
- Matériau de la gaine extérieure : LSZH, BauPVO Dca, EN 50575 : 2014+A1 : 2016
- Diamètre extérieur du câble : 6,5 \pm 0,5 mm
- Force de traction maximale autorisée : 1400 N
- Résistance à l'écrasement : 1000/200 N/100mm
- Plage de température : Transport et stockage : - 40°C à + 70°C ; Installation : - 40°C à + 60°C ; En fonctionnement : - 40°C à + 70°C
- Rayon de courbure min. : Installation : 20 x DO ; En service : 10 x DO

Attributes

- Couleur du câble: noir
- Gaine du câble: LSOH
- Mode: Monomode
- Nombre de fibres: 12
- Type de câble: U-DQ (ZN) BH X E 9/125 μ m
- Type de fibre optique: OS2
- Utilisation: universel

Package contents

- 1 x câble de pose intérieur/extérieur A/I-DQ (ZN) BH 9/125 μ OS2, 12 fibres, Dca, LSZH, 100m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	83,850.00

More images:

