

DIGITUS® Cavo di installazione per interni/esterni A/I-DQ (ZN) BH 9/125µ OS2, 12 fibre, BauPVO Dca, LSZH, 100 m

DK-39121-U-0100

EAN 4016032505235



FO A-I-DQ(ZN)BH 12E9/125µ, SM, OS2, 12 fibre Per interni/esterni, LSZH, Dca, nero, 100m

Il tubo sciolto centralizzato offre un design con elevata resistenza alla trazione e flessibilità in un cavo di dimensioni compatte. Il nostro tubo sciolto centrale offre una trasmissione dati in fibra ottica e prestazioni tecniche eccellenti. I nostri regolari programmi di controllo della qualità in conformità alle norme ISO90001, REACH e RoHS assicurano un elevato livello di qualità. Un accurato test di qualificazione di ogni prodotto del nostro portafoglio garantisce un elevato livello di affidabilità. Entrambe le procedure di qualità sono studiate per garantire la durata e le prestazioni dei nostri cavi in ambienti interni ed esterni.

Standard orientati al futuro e qualità di alto livello per la vostra rete.

- LSZH - a basso contenuto di fumi e zero alogeni
- Resistente ai raggi UV
- Resistente all'acqua longitudinale e trasversale
- Rinforzo in filo di vetro
- Protezione non metallica contro i roditori
- Senza metallo
- Attenuazione a 1310nm : \square max. 0,34 dB/km (prima del cablaggio) ; \square max. 0,36 dB/km (dopo il cablaggio)
- Attenuazione a 1550nm : \square max. 0,21 dB/km (prima del cablaggio); \square max. 0,22 dB/km (dopo il cablaggio)
- Attenuazione a 1625nm : \square max. 0,23 dB/km (prima del cablaggio) ; \square max. 0,25 dB/km (dopo il cablaggio)
- Punto zero di dispersione: 1302 ~ 1324 nm
- Gradiente di dispersione: \square 0,092 ps/nm 2 x km
- Valore del collegamento PMD (M=20 cavo Q= 0,01%) max. PMDQ: 0,2 ps/ \square km
- Lunghezza d'onda di taglio (\square cc) : \square 1260 nm
- Perdita di curvatura macro (100 rotazioni; \square 50nm) a 1550 nm : \square 0,05 dB
- Perdita di curvatura macro (100 rotazioni ; \square 50nm) a 1625 nm : \square 0,10 dB

- Diametro del campo di modalità a 1310 nm: $9,2 \pm 0,4 \mu\text{m}$
- Diametro della guaina: $125 \pm 1 \mu\text{m}$
- Errore di concentricità del core-shell: \square 0,6 μm
- Fuoriuscita della guaina: \square 1,0 %
- Resistenza allo snervamento: \square 0,69 Gpa
- Numero di fibre (OS2 G.652D): 2-12 pezzi.
- numero massimo di tubi sfusi: 1 pz.
- Numero di fibre per tubo sfuso: 2-12 pezzi.
- tubo sciolto: $2,0 \pm 0,2 \text{ mm}$
- Materiale della guaina esterna : LSZH, BauPVO Dca, EN 50575: 2014+A1: 2016
- Diametro esterno del cavo: $6,5 \pm 0,5 \text{ mm}$
- Forza di trazione massima ammissibile: 1400 N
- Resistenza allo schiacciamento: 1000/200 N/100mm
- Intervallo di temperatura: Trasporto e stoccaggio: da - 40°C a + 70°C; Installazione: da - 40°C a + 60°C; In funzione: da - 40°C a + 70°C.
- Raggio di curvatura minimo: Installazione: 20 x OD; In esercizio: 10 x OD

Attributes

- Classe fibra: OS2
- Colore cavo: nero
- Modalità: Monomodale
- Numero di fibre: 12
- Rivestimento del cavo: LSOH
- Tipo di applicazione: universale
- Tipo di cavo: U-DQ (ZN) BH X E 9/125µm

Package contents

- 1 x cavo di installazione per interni/esterni A/I-DQ (ZN) BH 9/125µ OS2, 12 fibre, Dca, LSZH, 100m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	83,850.00

More images:

