


DIGITUS® Cavo dati CAT 7A S/FTP - cavo per installazione sotterranea, tamburo da 1000 m, simplex, PE

DK-1743-A-VH-10-OD

EAN 4016032508663



Cavo di installazione universale CAT 7A S-FTP 1500 MHz, AWG 22/1, con filo a strappo, bobina da 1000 m, SX

Il cavo interrato Digitus® Professional CAT 7A S/FTP è caratterizzato dalla seguente struttura 4x2x AWG22/1 e raggiunge una frequenza di trasmissione fino a 1500 MHz. Il cavo ha una guaina esterna in PE e una guaina interna priva di alogeni ed è conforme agli standard IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 e BauPVO Euroclass Dca. Il cavo è adatto per installazioni in ambienti asciutti o umidi, all'aperto o nel terreno. È conforme agli standard ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 e DIN EN 50288-4-1.

Standard orientati al futuro e qualità di alto livello per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: filo di rame nudo, AWG 22/1
- Isolamento: SFS-PE (rivestimento in polietilene espanso)
- Numero totale di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice colore: Blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere laminata in alluminio, copre il 100%.
- Schermatura complessiva: treccia di rame
- Rivestimento esterno: PE (polietilene); resistente ai raggi UV

- Spessore della guaina esterna (nominale): 0,50 mm nominale
- Colore dell'involucro esterno: nero (RAL 9005)
- Proprietà meccaniche:
- Scarico della trazione: 150N max.
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Intervallo di temperatura di trasporto e stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
- Intervallo di temperatura operativa: da -50 °C a +60 °C
- Intervallo di temperatura di installazione: da 0 °C a +60 °C
- Diametro esterno (nominale): 7,8 mm (Dca); 7,8 mm (Cca)

Attributes

- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 7A
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- CPR: Dca
- Lunghezza: 1000 m
- Colore: nero
- Guaina: PE
- Struttura: 4 x 2 AWG 22/1, doppino "solid core"

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	68.00	55.00	55.00	45.00	136,125.00
Packaging Unit Inside	1	68.00	53.00	53.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	68.00	55.00	55.00	45.00	136,125.00
Net single without Packaging	0	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

